

# BTC® Bioclear

## Produit de nettoyage concentré pour des surfaces extérieures

### Domaine d'application

Nettoyant en profondeur pour éliminer des salissures tenaces et des dépôts. Convient pour le nettoyage des façades, toitures, pavages, terrasses, bois, ornements, ...

### Caractéristiques

- A l'usage des professionnels
- Des enzymes spécialement sélectionnées dégradent les contaminations
- Pas de récurage ni de nettoyage à haute pression
- Autonettoyant sous les conditions météorologique
- Action à longue durée
- Diluable en fonction de salissures

### Technische gegevens

Couleur vert  
Température de mise en œuvre entre 10°C et 30°C

### Emballage



1 l  
5 l

### Conservation

Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

### Consommation

Voir la tablelle

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Degré de saleté	Préventif / très peu sale	Peu sale	Normalement sale	Très sale*
Bioclear : eau	1 : 5	1 : 3	1 : 2	1 : 1
m <sup>2</sup> / 5 l Bioclear	250 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>

### Mise en œuvre

#### Outillage

Pulvérisateur à dos, arrosoir, éponge de nettoyage

#### Support

Le support doit de préférence être sec ou légèrement humide. Protéger des surfaces revêtues en poudre.

#### Mise en œuvre

Ne pas utiliser en plein soleil ou en cas de pluie attendue dans les 24 heures.

Appliquer généreusement sur la surface à traiter à l'aide d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur basse pression.

Une averse de pluie suffit à emporter la saleté décomposée et réactives les enzymes pour une action longue durée.

Pour un résultat plus rapide, frotter légèrement ou utiliser une concentration plus élevée.

#### Finition

Une coloration marron peut apparaître après l'application du produit, elle disparaîtra au bout de quelque temps. Il suffit de laisser agir la nature pour obtenir en quelques semaines un résultat optimal.

### Directives et Remarques

- A utiliser seulement quand il ne pleuvra pas avant 24 heures.
- Ne pas utiliser par grandes chaleurs ni plein soleil.
- En principe nous conseillons de toujours faire un test en avant dans un endroit peu visible.

Les informations dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience, a le bût d'informer et est fournie sans aucune obligation contractuelle. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail et de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités, ainsi de 's informer en cas d'incertitude. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Il est impossible de couvrir tous les cas d'application présents et futurs ainsi que leurs particularités. Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

Le matériel, le support et la structure doivent répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art. La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.

Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.