

Prestatieverklaring

Nr. AT181/01

volgens Bijlage III van de Verordening (EU) Nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Fließmasse Industrie FMI 50

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Productienummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Cementgebonden egalisatiemortel voor toepassing binnen en buiten

CT-C35-F10

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 4
Systeem 3 voor het brandgedrag**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Murexin AG, Wiener Neustadt heeft de typebeproeving volgens systeem 4 uitgevoerd.

De aangemelde instantie Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, met identificatienummer 1140, heeft de typebeproeving volgens systeem 3 uitgevoerd en volgende uitgegeven:

Classificatieverslag: VFA 2013-0787.01



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:


Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandgedrag	Klasse A1	EN 13813:2003
Vrijgave corrosieve stoffen	CT	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	
Druksterkte	C35	
Buigtreksterkte	F10	
Slijtweerstand	NPD	
Contactgeluidisolatie	NPD	
Geluidisolatie	NPD	
Warmteisolatie	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.



Gernot Wagner

Productmanagement



Bernhard Mucherl

Bestuur

Wiener Neustadt, 27.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

<p>CE</p> <p>1140</p>
<p>Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt</p> <p>13</p> <p>DOP: AT181/01</p>
<p>EN 13813:2003</p> <p>Zement-Bodenausgleich für die Anwendung im Innen- und Außenbereich</p> <p>CT-C35-F10</p> <p>Brandgedrag: Klasse A1 Vrijgave corrosieve stoffen: CT Waterdoorlaatbaarheid: NPD Waterdampdoorlaatbaarheid: NPD Druksterkte: C35 Buigtreksterkte: F10 Slijtweerstand: NPD Contactgeluidisolatie: NPD Geluidisolatie: NPD Warmte-isolatie: NPD Chemische bestendigheid: NPD</p>
<p>Fließmasse Industrie FMI 50</p>

