

Kelders en funderingen

Bouwen op waterdichte kwaliteit

Caves et fondations

Etancher ... c'est gagner en qualité





Een kelder perfect afdichten!

Un étanchement parfait d'une cave!



Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF

Toepassingsgebied

- voor diverse bouwconstructies in perimeterbereik
- voor fundamente, kelderwanden en waterreservoirs in contact met de grond
- voor het verlijmen van XPS-platen in perimeterbereik

Voordelen

- bitumenvrij
- oplosmiddelvrij
- zeer flexibel
- scheuroverbruggend
- ook geschikt op OSB
- kan geveerd en bepleisterd worden

Domaines d'application

- pour diverses constructions de bâtiments au niveau du sol et souterrain
- pour fondations, murs de caves et réservoirs d'eau en contact avec les terres
- pour le collage de panneaux XPS au niveau du sol et souterrain

Avantages

- sans bitume
- sans solvants
- très flexible
- pontage de fissures
- aussi approprié pour des panneaux OSB
- peut-être enduit et peint



Bitumenvrije toepassingen

Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF biedt zowel in nieuwbouw als in renovatie uitstekende verwerkingseigenschappen in combinatie met een nagenoeg temperatuur-onafhankelijke droogtijd. Minerale ondergronden en oude bitumenlagen worden perfect afgedicht. Ook overschilderen is zonder meer mogelijk.

Na ± 3 uren is Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF al regenbestendig, na ± 4 uren kunnen isolatieplaten verkleefd worden. Binnen ± 24 uren kan de Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF mechanisch belast worden.

Geringe laagdiktes en een hoog rendement zijn bijzondere voordelen van Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF.

Bij drogen gaat de blauwe kleur van het product over in een turkooisgroene toon zodat ook visueel het droogproces zichtbaar is.

Applications exemptes de bitumes

Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF offre aussi bien en nouvelle construction qu'en rénovation d'excellentes propriétés de mises en œuvre avec un temps de séchage quasi indépendant de la température. Permet d'étanchéifier les supports minéraux et les anciennes couches bitumeuses. La mise en peinture devient également possible.

Après ± 3 heures, le Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF est déjà étanche à la pluie, après ± 4 heures possibilité de coller des panneaux d'isolation. Après 24 heures, le Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF résiste aux contraintes mécaniques.

Les avantages supplémentaires du Murexin 2K BF sont faibles épaisseurs de couches et un haut rendement.

Lors du séchage, la couleur bleue du produit devient vert-turquoise permettant ainsi de visualiser le processus de séchage.

Kies het beste product!

Choisissez le meilleur produit!



Producten voor de binnenafdichting / <i>Produits pour l'étanchement intérieur</i>	Product / Produit
Dichten van waterinfiltraties <i>Boucher les infiltrations d'eau</i>	Blits®
Aanbrengen van een waterdichte cementbezetting van 2 cm <i>Appliquer un cimentage étanche à l'eau de 2 cm</i>	Compakta® Bouwdispersie / <i>Dispersion</i>
Aanbrengen van een waterdichte cementbestrijking tegen niet-drukkend water <i>Appliquer un étanchement à base de ciment contre de l'eau non-poussante</i>	Murexin® Dichtungsschlämme DS 28
Producten voor de buitenafdichting / <i>Produits pour l'étanchement extérieur</i>	Product / Produit
Aanbrengen van een bitumenbeschermingslaag <i>Appliquer une protection bitumineuse</i>	Murexin® Isolieranstrich 111 N
Afdichten met een waterdichte bitumendikbekleding, 1 component <i>Etancher avec un revêtement bitumineux épais, monocomposant</i>	Murexin® Dickbeschichtung 1K Express
Afdichten met een waterdichte bitumendikbekleding, 2 componenten <i>Etancher avec un revêtement bitumineux épais, bicomposant</i>	Murexin® Dickbeschichtung 2K Standard
Afdichten met een ecologische, bitumenvrije afdichting, 2 componenten <i>Etancher avec un étanchement écologique, exempt de bitume, bicomposant</i>	Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF



Producten voor de binnenafdichting

Produits pour l'étanchement intérieur



De kelder van buitenaf behandelen is niet altijd mogelijk en vaak ook heel kostelijk omdat complete funderingen vrijgegraven moeten worden. Het probleem kan opgelost worden door aan de binnenzijde van de kelder een waterdichte laag aan te brengen.

Rendre la cave étanche de l'extérieur n'est pas toujours possible et parfois très coûteux car les fondations doivent être creusées complètement.
Le problème peut être résolu en réalisant une couche étanche à l'eau à l'intérieur de la cave.

Blits®



C2030



Snelcement voor het afdichten van waterinfiltraties

Toepassingsgebied

Dichten van waterinfiltraties in beton en metselwerk.
 Snel verankeren van machines, deuren en balustrades.
 Binding tussen 1 - 3 min. bij puur gebruik.
 Kleur: grijs

Verbruik

volgens toepassing

Ciment rapide pour étancher les infiltrations d'eau

Domaine d'application

Étancher les infiltrations d'eau dans le béton ou dans la maçonnerie. Pour l'ancrage rapide de machines, portes et balustrades. La prise varie entre 1 - 3 min en cas d'emploi pur. Couleur: gris

Consommation

selon l'application

Compakta® Bouwdispersie / Dispersion



C1000



Hecht- en dichtingsemulsie

Toepassingsgebied

Verbeterd de hechting, flexibiliteit, elasticiteit en waterdichtheid.
 Vorstbestendig, onverzeepbaar, weekmakervrij en acetaatvrij.
 Vloeibare kunststofdispersie als toeslag voor bv. waterdichte bezettingen in kelders.
 Kleur: wit

Verbruik

waterdichte bezetting van 2 cm dik: $\pm 0,8 \text{ l} / \text{m}^2$

Emulsion d'adhérence et d'étanchéité

Domaine d'application

Améliore l'adhérence, la flexibilité, l'élasticité et l'imperméabilité. Insensible au gel, insaponifiable, exempt de plastifiants et d'acétate. Dispersion liquide comme additif de p.ex. cimentages étanches à l'eau dans des caves. Couleur: blanc

Consommation

cimentage étanche à l'eau de 2 cm d'épaisseur: $\pm 0,8 \text{ l} / \text{m}^2$

Murexin® Dichtungsschlämme DS 28



C2040



Dichtbestrijking

Toepassingsgebied

Sulfaatbestendige, kunststofgemodificeerde, cementgebonden afdichting.
 Horizontale en verticale afdichting van bouwwerken tegen bodemvochtigheid.
 Ook geschikt voor de binnenafdichting van drinkwaterreservoirs.
 Gebruik binnen en buiten.
 Kleur: grijs

Verbruik

$\pm 2 - 5 \text{ kg} / \text{m}^2$ per laag volgens toepassing

Barbotine d'étanchéité

Domaine d'application

Barbotine d'étanchéité à base de ciment enrichie de matières synthétiques de haute qualité et résistante au sulfate. Étanchement horizontal et vertical de constructions contre de l'humidité de sol. Convient aussi pour l'étanchement intérieur de citernes. Emploi à l'intérieur et à l'extérieur. Couleur: gris

Consommation

$\pm 2 - 5 \text{ kg} / \text{m}^2$ par couche selon l'application





Producten voor de buitenafdichting

Produits pour l'étanchement extérieur



Bij kelders is het mogelijk zowel een afdichting aan de buitenkant als aan de binnenkant aan te brengen. In eerste instantie heeft een buitenafdichting de voorkeur omdat de aanleg van een "waterdichte kom" hoe dan ook verhindert dat het (grond)vocht het gesteente of beton bereikt.

*Il est possible d'étancher une cave de l'extérieur ainsi que de l'intérieur.
En premier ressort, il est préférable d'étancher de l'extérieur,
ainsi on empêche l'humidité d'atteindre la maçonnerie ou le béton.*

Murexin® Isolieranstrich 111 N



C2010



Bitumineuze bescherming en afdichting

Toepassingsgebied

Reukarme bitumenbeschermingslaag voor kelderwanden, fundamenteën, silo's, ... Voor het afdichten van fundamenteën zijn minstens 3 lagen noodzakelijk. Hecht ook op lichtvochtige ondergronden. Voorstrijk voor Murexin® Dickbeschichtung 1K Express en Murexin® Dickbeschichtung 2K Standard. Ook voor het opruimen van asfalt. Kleur: zwart

Verbruik

± 150 - 250 ml / m² per laag volgens toepassing

Protection et étanchement bitumineux

Domaine d'application

Peinture de protection bitumineuse, faible odeur pour des parois de caves, des fondations, silos, ... Pour l'étanchement des fondations sont au moins 3 couches nécessaires. Adhère aussi sur un support légèrement humide. Comme couche de fond pour le Murexin® Dickbeschichtung 1K Express et Murexin® Dickbeschichtung 2K Standard. Aussi pour le rafraîchissement d'asphalte. Couleur: noir

Consommation

± 150 - 250 ml / m² par couche selon l'application

Murexin® Dickbeschichtung 1K Express



C2018



Bitumendikbekleding, 1 component

Toepassingsgebied

Polystyreengevulde 1-componenten bekleding voor de horizontale en verticale afdichting van bouwwerken tegen bodemvochtigheid, niet-drukkend en opstuwend grondwater. Ook voor het verkleven van XPS-platen in perimeterbereik. Bij waterdruk is een versterkingsweefsel te plaatsen. De bekleding is reeds na ± 3 u bestand tegen regen. Gronderen met Murexin® Isolieranstrich 111 N. Kleur: zwart

Verbruik

Bodemvocht: ± 3,5 - 4 l / m²
Opstuwend grondwater: ± 4,5 - 5,0 l / m²
Verlijmen van isolatieplaten: ± 2 l / m²

Revêtement bitumineux épais, monocomposant

Domaine d'application

Enrichi de polystyrène, monocomposant, pour l'étanchement de constructions contre de l'humidité de sol, eau souterraine non-poussante et les eaux souterraines se propulsantes. Aussi pour l'encollage de panneaux d'isolation. En cas de pression d'eau incorporer un tissu de renforcement. Le revêtement est résistant à la pluie après ± 3 h. Couche de fond avec Murexin® Isolieranstrich 111 N. Couleur: noir

Consommation

Humidité du sol: ± 3,5 - 4 l / m²
Les eaux souterraines se propulsantes: ± 4,5 - 5,0 l / m²
Collage de panneaux d'isolation: ± 2 l / m²

C8210



Toebehoren

Murexin® Energy Textile

Alkalibestendig versterkingsweefsel uit glasvezel voor het versterken van het afdichtingssysteem met Murexin® Dickbeschichtung 1K Express. Breedte: 1 m Verbruik: 1,1 lm / m² oppervlak

Accessoires

Murexin® Energy Textile

Tissu de renforcement résistant aux alcalis, pour le renforcement du système d'étanchéité avec Murexin® Dickbeschichtung 1K Express. Largeur: 1 m Consommation: 1,1 mc / m² de surface



Murexin® Dickbeschichtung 2K Standard



C2020



Bitumendikbekleding, 2 componenten

Toepassingsgebied

Oplosmiddelvrije, vezelversterkte 2-componenten bekleding voor de horizontale en verticale afdichting van bouwwerken tegen bodemvochtigheid, niet-drukkend en opstuwend grondwater. Ook voor het verkleven van XPS-platen in perimeterbereik. Bij waterdruk is een versterkingsweefsel te plaatsen. De bekleding is reeds na ± 7 u bestand tegen regen. Gronderen met Murexin® Isolieranstrich 111 N. Kleur: zwart

Verbruik

Bodemvocht: $\pm 4,5$ kg / m²
Opstuwend grondwater: ± 6 kg / m²
Verlijmen van isolatieplaten: ± 2 kg / m²

C8210



Toebehoren

Murexin® Energy Textile

Alkalibestendig versterkingsweefsel uit glasvezel voor het versterken van het afdichtingssysteem met Murexin® Dickbeschichtung 2K Standard. Breedte: 1 m
Verbruik: 1,1 lm / m² oppervlak

Revêtement bitumineux épais, bicomposant

Domaine d'application

Exempt de solvants, renforcé de fibres, bicomposant, pour l'étanchement de constructions contre de l'humidité de sol, eau souterraine non-poussante et les eaux souterraines se propulsantes. Aussi pour l'encollage de panneaux d'isolation. En cas de pression d'eau incorporer un tissu de renforcement. Le revêtement est résistant à la pluie après ± 7 h. Couche de fond avec Murexin® Isolieranstrich 111 N. Couleur: noir

Consommation

Humidité du sol: $\pm 4,5$ kg / m²
Les eaux souterraines se propulsantes: ± 6 kg / m²
Collage de panneaux d'isolation: ± 2 kg / m²

Accessoires

Murexin® Energy Textile

Tissu de renforcement résistant aux alcalis, pour le renforcement du système d'étanchéité avec Murexin® Dickbeschichtung 2K Standard. Largeur: 1 m
Consommation: 1,1 mc / m² de surface

Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF



C2017



Ecologische, bitumenvrije afdichting

Toepassingsgebied

Oplosmiddel- en bitumenvrije 2-componenten bekleding voor de verticale afdichting van minerale ondergronden tegen bodemvochtigheid, niet-drukkend en opstuwend grondwater. Ook voor het verkleven van XPS-platen in perimeterbereik. Kan geveerd en bepleisterd worden. De bekleding is reeds na ± 3 u bestand tegen regen. Gronderen enkel indien zeer sterk zuigende ondergrond. Kleur: blauw

Verbruik

Bodemvocht: ± 3 kg / m²
Opstuwend grondwater: ± 4 kg / m²
Verlijmen van isolatieplaten: $\pm 1,5$ kg / m²

C8210



Toebehoren

Murexin® Energy Textile

Alkalibestendig versterkingsweefsel uit glasvezel voor het versterken van het afdichtingssysteem met Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF. Breedte: 1 m
Verbruik: 1,1 lm / m² oppervlak

Etanchement écologique, exempt de bitume

Domaine d'application

Revêtement exempt de solvants et de bitume, bicomposant, pour l'étanchement de constructions contre de l'humidité de sol, eau souterraine non-poussante et les eaux souterraines se propulsantes. Aussi pour l'encollage de panneaux d'isolation. Peut être peint et crépi. Le revêtement est résistant à la pluie après ± 3 h. Couche de fond uniquement en cas de supports très absorbants. Couleur: bleu

Consommation

Humidité du sol: ± 3 kg / m²
Les eaux souterraines se propulsantes: ± 4 kg / m²
Collage de panneaux d'isolation: $\pm 1,5$ kg / m²

Accessoires

Murexin® Energy Textile

Tissu de renforcement résistant aux alcalis, pour le renforcement du système d'étanchéité avec Murexin® Bauwerksabdichtung 2K BF. Largeur: 1 m
Consommation: 1,1 mc / m² de surface





Notes

Bouw Techniek Compakta nv/sa
Heirweg 196
B-9270 Laarne

Tel.: +32 (0)9.355.87.27
Fax: +32 (0)9.355.30.87
info@btc-compakta.be
www.btc-compakta.be



Onder voorbehoud van zet-, en/of drukfouten. Uitgave december 2015.
Sous réserve de fautes ou erreurs typographiques. Edition décembre 2015.

Ontdek op onze website www.btc-compakta.be ons uitgebreid en gevarieerd aanbod, opgesplitst in 5 productgroepen.
Découvrez sur notre site Internet www.btc-compakta.be notre offre étendue et variée des produits BTC® en 5 groupes.

Bouwtechniek
Construction



Vorbereiden
van de ondergrond
Préparation
du support



Tegels
en natuursteen
Carrelage
et pierre naturelle



Parket, kurk en textiel
Parquet, liège et textile



Systèmes
Systèmes

