

Refraco®

Zum Bau, zur Reparatur und Pflege von offenen Kaminen, öfen, Kaminen, Grill, ...

Anwendungsgebiet

- Refraco® wird im Bau, bei Reparaturen und zur Pflege von
- Offenen Kaminen
 - Grill
 - Jegliche Öfen, wie z.B. Keramiköfen, Backöfen, Öfen zur thermischen Behandlung von Metallen, Verbrennungsöfen, Kaminen (zum Verarbeiten und Verlegen von Kaminsteinen, Rußladen, Rauchsaugern,... verwendet



Eigenschaften

- Refraco® ist ein feuerfester Mörtel sehr hoher Qualität, hergestellt aus Bestandteilen, die reich an Alaunerde sind
Refraco® ist sehr einfach verarbeitbar.

Produktinfo

Verpackung

Erhältlich in 5 kg und 25 kg

Lagerung

Durch die schützende Plastikverpackung lange Zeit lagerfähig..

Technische Angaben

Farbe	rot
Zusammenstellung	Feuerfestes Fondue und Bindemittel mit hohem Anteil an Alaunerde
Widerstand	1400°C

Verarbeitung

Refraco® wird nur mit Wasser bereitet. Nichts beimischen.

Refraco® enthält feuerfesten Zement mit schneller Bindung. Daher wird empfohlen nur soviel Mörtel herzustellen als verarbeitet werden kann.

Die zu verarbeitenden Oberflächen müssen sauber sein.

Speziell bei warmem Wetter (Außenarbeiten) oder in Räumen mit hohen Temperaturen wird empfohlen die Steine oder Dallen zu befeuchten.

Die Konstruktion mindestens 3 Tage trocknen lassen.

Langsam und allmählich erwärmen.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen bezüglich dieses Produktes. Wir behalten uns das Recht vor Produkte anzupassen, wenn dies einen technischen Fortschritt bedeutet. Die Information unserer Mitarbeiter, die von diesem Merkblatt abweicht, muß von uns schriftlich bestätigt werden.
© BTC® nv. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren und/oder vervielfältigen dieser Ausgabe, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Zustimmung nicht erlaubt.