

ILLBRUCK® AA290

Pistolenreiniger

Material

Spezialreiniger auf Basis von Aceton

Ausführung

AA290 wird als 500 ml e Aerosoldose mit Schraub- und Sprayventilaufsatz geliefert.

Farbe: Transparent

Lieferform

| Bestell-Nr. | Inhalt in ml | Stück/Karton |
|-------------|--------------|--------------|
| 334110 | 500 | 12 |

Technische Daten

| Eigenschaften | Klassifizierung |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Verarbeitungstemperatur | +5°C bis +25°C |
| Lagerung | kühl, trocken, aufrecht und frostfrei |



AA290

Pistolenreiniger

Anwendungsbereich

Dieser Pistolenreiniger ermöglicht durch den Pistolenschraub Aufsatz und den angehängten Sprayventilaufsatz sowohl die Reinigung von Pistolen als auch deren Adapter. Dieser Reiniger eignet sich besonders zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PUR-Schaum. Darüber hinaus lässt er sich auch zum Entfernen von frischen Farbresten, Wachs, Fett, Öl und Klebstoffen verwenden.

Produktvorteile

- Hochwertiger Reiniger für Illbruck Pistolen
- Zweifach verwendbar als Reiniger und Spray

ILLBRUCK® AA290

Pistolenreiniger

Vorbereitung

- Angrenzende Flächen sowie Wand- und Bodenbeläge im Arbeitsbereich abdecken.

Verarbeitung als Pistolenreiniger

- Dose vor jedem Gebrauch mindestens 20x kräftig schütteln.
- Den Reiniger mit Pistolenaufsatz auf die Pistole schrauben.
- Pistole gut durchsprühen, bis kein Schaum mehr kommt.
- Pistole für maximal 15 Minuten weglegen, damit Reiniger einwirken kann.
- Pistole nochmals gut durchsprühen.
- Reinigerdose von der Pistole abschrauben und Pistole leerlaufen lassen.
- Mit einem Tuch überschüssigen Reiniger vom Adapter entfernen.
- Anschließend Adaptergewinde mit AA291 Pistolen-Pflegespray einsprühen, um eine Verklebung zwischen Pistole und PUR-Schaum-Dose zu vermeiden. Dosierschraube zudrehen.

Verarbeitung als Sprayreiniger

- Mitgeliefertes Sprayventil auf Dosenventil stecken (Ventilöffnung vom Körper weghalten).
- Mit Sprayventil auf zu säubernde Flächen sprühen, kurz einwirken lassen und mit einem Tuch nachreiben.

Hinweis

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Reiniger darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fern halten. Nicht rauchen! Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Vor Gebrauch auf Verträglichkeit testen. An einem kühlen und trockenen, gut gelüfteten Ort lagern.

Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen bezüglich dieses Produktes. Wir behalten uns das Recht vor Produkte anzupassen, wenn dies einen technischen Fortschritt bedeutet. Die Information unserer Mitarbeiter, die von diesem Merkblatt abweicht, muß von uns schriftlich bestätigt werden. © BTC® nv. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren und/oder vervielfältigen dieser Ausgabe, in welcher Form auch immer, ist ohne schriftliche Zustimmung nicht erlaubt.