

Produktdatenblatt

Austrotherm PE-25 (2-10mm)

zur Trittschalldämmung



Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden

- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ staub- & fusselfrei

Anwendung:	Als Trittschalldämmung, Umverpackung, Unterlage, Zwischenlage für Waren aller Art. Als Bauteilschutz, Dröhnschutz unter Blecheindeckungen. Auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet.	
Lieferform:	Rollenabmessungen: Lieferdicken:	siehe Preisliste 2 – 10mm
Produktart:	Polyethylenen Schaumfolie	
Techn. Daten:	Wärmeleitfähigkeit : Farbe Raumgewicht: Brandverhalten :	0,045 W/mK weiß oder grau 22-25 kg/m ³ E
Verarbeitung:	Max. Anwendungsgrenztemperatur:	90°C
Eigenschaften:	Verträglich mit allen lösungsmittelfreien Stoffen Chemisch neutral Unverrotbar Voll recyclebar Reißfest Staub- und fusselfrei Wasserabweisend Temperaturbeständig von Kein Gefahrgut laut ADR	
Unverträglichkeit:	Kaltbitumen und Bitumen-Spachtelmasse mit Lösungsmitteln Teerprodukten Aceton, Äther, Essigester, Nitroverdünnung, Benzol, Xylol, Lackverdünnung, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff, Terpentin. Gesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe: z.B.: Cyclohexan, Wundbenzin, Testbenzin Vergaserkraftstoffe – z.B.: Normal- und Superbenzin	

Austrotherm PE Schaumfolien enthalten keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs, HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik
Bearbeitung : 04/2019

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.