# MUREXIN® Tiefengrund LF 1

Primaire sur des supports poreux et des matériaux en plâtre

## Domaine d'application

A l' intérieur et à l'extérieur.
Comme pont d'adhérence pour des mortiers-colles, mortiers de ragréage et étanchéité composite sur des supports poreux.
Convient: sur tous les supports minéraux comme des chapes à base de ciment, béton rude, chapes anhydrites, gypse, plâtrage prêt à l'emploi, béton cellulaire.
Ne convient pas: sur des matières synthétiques, métal, couches de peinture.

## Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Contrôle simple à cause de la couleur bleue
- Sans solvants
- Dispersion de haute qualité à base de résines synthétiques
- Pénétration excellente
- Convient selon ÖNORM B 3407 W1-W2

## Données techniques

Résultats déterminés lors de normes climatiques de 20°C / 60% d'humidité de l'air relative

| | |
|---|---|
| Temps de séchage sur des supports insensibles à l'humidité | ± 15 minutes |
| Temps de séchage sur des supports sensibles à l'humidité | ± 6 - 8 heures |
| Température du support | > + 5°C |
| Température de mise en œuvre | > + 5°C |

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire. A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

## Emballage

1 kg, 5 kg, 10 kg

## Conservation

± 12 mois stocker sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

## Consommation

± 150 g/m²

## Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

## Mise en œuvre

**Outillage recommandé**
Brosse, rouleau en mousse à pores fines, balai de séchage à lame de caoutchouc.

**Support**
Le support doit être propre, sec, stable, non gelé et exempt de poussière, impuretés, huile, graisse et d'autres parties qui peuvent nuire à une bonne adhérence. Le support doit répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art.

**Préparation du support**
Passer le support à l'aspirateur ou faire rugueux. Contrôler le support.

**Mise en œuvre**
Appliquer non-dilué sur le support.
Eviter accumulation du produit.
Nettoyer l'outillage à l'eau après emploi.


Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

# MUREXIN® Tiefengrund LF 1

Primaire sur des supports poreux et des matériaux en plâtre

## Remarques importantes

**Directives concernantes les produits**

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.
- Des systèmes aqueux ne peuvent être conservés que limités après dilution, par ça nous conseillons une mise en œuvre si vite possible.
- Laisser bien sécher les primaires.

**Directives concernantes l'environnement**

- Ne pas utiliser à des températures du support inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

**Remarques**

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Conserver toujours une emballage originale fermée du charge respective pour des travaux de réparation.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.
- Consultez NIT 237, NIT 213, NIT 227 et NIT 179 du CSTC.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2016-03-08 - Version: 2015-02-24



Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be