# Murexin® Holzlasur HL 2500

## Protection de bois

### Domaine d'application

La combinaison de liants spéciaux ainsi que les pigments résistants à la lumière spécialement choisis garantissent une excellente résistance aux intempéries.
Pas d'influence sur l'aspect naturel de la structure en bois. Pénètre profondément dans le bois.
Convient pour portes, fenêtres, planches de bois, revêtements de fond de toiture, clôtures en bois, boiseries,….

### Caractéristiques

- Avec solvants
- Résistant aux intempéries (sauf la variante incolore)

### Données techniques

Dépendant de la température et absorption du support

| | |
|---|---|
| Base chimique | Résine alkyde |
| Diluer | Ne pas diluer |
| Brillance | Satinée |
| Couleur | Incolore (à l'intérieur), sapin, chêne, châtaigne, mélèze, noix, palissandre, pin, teak |

### Emballage

0,75 l ; 5 l

### Conservation

± 2 ans, stocker frais, sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

### Consommation

- Bois raboté:
  ± 70 - 100 ml/m²
- Bois non raboté:
  ± 100 - 160 ml/m²

Consommation exacte dépend du support et la mise en oeuvre.

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

### Mise en oeuvre

**Support**
Le support doit être propre, sec, non gelé, stable et résistant et exempt de poussière, huile, graisse et toutes autres parties qui peuvent nuire à une bonne adhérence et répondre aux normes Européennes et les « règles de l'art ».
Pour un support parfait : préparer avec Murexin® Holzimprägniergrund HL 250 pour une imprégnation profonde du bois.

**Outillage approprié**
Rouleau, pinceau, pulvérisateur.
Nettoyage de l'outillage après emploi avec Murexin® Nitroverdünnung Oxylin AF 200.

**Mise en œuvre**
Remuer bien le produit avant emploi.
Appliquer par brosse ou pulvériser.
En cas de bois bien impregné, 1 couche suffira. En cas de bois non raboté, il faut 1 - 2 couches.
La couleur incolore ne s'applique qu'à lintérieur (à cause de la protection UV).


Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

# Murexin® Holzlasur HL 2500

## Protection de bois

### Directives et remarques

**Instructions relatives aux matériaux**
- En cas de traitement hors des circonstances idéales en termes de température et/ou d'humidité de l'air, les propriétés des matériaux peuvent se modifier sensiblement.
- Mettez les matériaux à la température correspondante avant la mise en œuvre !
- Afin de préserver les propriétés du produit, aucun matériau étranger ne peut être ajouté !
- Respectez très précisément les volumes d'eau ou de diluant à ajouter !
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.
- Ouvrez les emballages avec précaution, enlevez les éventuelles résidus secs et agitez bien le produit !
- La conservation des systèmes à base d'eau est encore plus limitée après diluer ; par conséquent, nous recommandons un traitement le plus rapide possible.

**Instructions relatives à l'environnement**
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.
- La température idéale du matériau, support et l'air se situe entre +15°C et +25°C.
- L'humidité de l'air idéale se situe entre 40% et 60% d'humidité relative.
- Une humidité élevée de l'air et/ou des températures faibles retardent le séchage, la prise et le durcissement; une humidité de l'air faible et/ou des températures plus élevées accélèrent le séchage, la prise et le durcissement.
- Au cours des phases de séchage, de réaction et de durcissement, il convient d'assurer une aération suffisante ; tout courant d'air doit être évité !
- Protéger contre de la lumière direct du soleil, du vent et des intempéries!
- Protéger les composants avoisinants!

**Astuce**
- En principe, nous recommandons au préalable d'aménager une surface d'échantillonnage ou de tester le produit en faisant de petits essais.
- Respectez les fiches techniques de tous les produits utilisés dans le système.
- Pour les travaux de rénovation, conservez un produit d'origine authentique du lot correspondant.
- Des produits transparants sont en principe exclusivement à utiliser en milieu à protection UV.
- Veillez à formation d'odeur en cas de systèmes avec solvants.
- Faire attention à jaunissement foncé en cas de systèmes à base d'alkyde.

Respectez les normes, directives et fiches techniques en vigueur sur le plan national et européen, relatives aux matériaux, supports et construction ultérieure ! Le cas échéant, faites-nous part de vos doutes. Le présent document perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle version de ce dernier. Vous trouverez la dernière version de la fiche technique, ainsi que la fiche des données de sécurité et les conditions générales sur notre site Internet: www.btc-compakta.be.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.



Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be