MUREXIN® Tiefengrund LF 14

Primaire universel (concentrat)

Domaine d'application

Pour le renforcement de supports sablants et absorbants et supports minéraux.
Pour améliorer l'adhérence de couches de peinture suivantes, à l'intérieur et à l'extérieur.
Convient: sur enduits à base de ciment, chaux, gypse, plaques de plâtres cartonnées et béton.

Caractéristiques

- Diluable à l'eau
- Ecologique
- Sans solvants

Données techniques

Résultats en climat normalisé de 20°C / 55% d'humidité de l'air relative

Couleur	Incolore
Diluer	Dilution en function du support jusqu'à 1 : 4 parties d'eau
Densité	1,03 g/cm³
Temps de séchage	Peindre après ± 6 heures
Température de mise en oeuvre	+5°C à +30°C

Emballage

1 l ; 2,5 l ; 10 l

Conservation

± 1 an, conserver sec, frais et à l'abri du gel.

Consommation

± 150 - 200 ml / m² du produit (dilué en fonction du support) par couche

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en oeuvre

Support
Le support doit être propre, sec, solide, stable et exempt d'huile et de graisse.
Enlever les couches vieilles, non-adhérentes.

Mise en oeuvre
Appliquer avec une brosse, rouleau ou pulvérisateur.
Appliquer 1 x Murexin® Tiefengrund LF 14 dilué en fonction du support jusqu'a 1 : 4 avec de l'eau.
Pour atteindre une meilleure profondeur de pénétration, appliquer le primaire avec une brosse.
En cas d'application avec pulvérisateur, il est recommandé d'appliquer le produit pulvérisé encore une fois avec une brosse.
Si nécessaire, appliquer une 2ième fois.
Appliquer la peinture à base de dispersion ou de latex sur le support bien préparé.

Remarques importantes

Veillez aux normes, directives et fiches concernant le support et le matériau. Température d'emploi au-dessus de +5°C.
Les délais de séchage sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
Ne pas ajoutez d'autres produits.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2015-01-14 - Version: 2010-01-01

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be