MUREXIN® Fertigspachtel Durapid HS 80

Enduit prêt à l'emploi pour le ragréage et lissage

Domaine d'application

Emploi à l'intérieur pour le remplissage de trous, fissures et joints, pour le lissage en pleine surface et pour des travaux décoratifs sur mur et plafond.
Convient sur tous les supports minéraux usuels dans la construction comme maçonnerie brute, béton, béton cellulaire, plâtrage à base de chaux, gypse et ciment, panneaux d'isolation, plaques de plâtre cartonnées.

Caractéristiques

- De haute qualité
- Prêt à l'emploi
- Mise en œuvre aisée
- Bon pouvoir de remplissage

Données techniques

Résultats en climat normalisé de 20°C / 60% d'humidité relative

Epaisseur de couche maximale	± 5 mm
Densité	± 1,75
Granulométrie maximale	0,2 mm
Temps de séchage	± 4 - 6 heures (20°C / 55% humidité rel.)
Couleur	blanc

Emballage

1,5 kg ; 8 kg ; 25 kg

Conservation

± 12 mois stocké au sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé non entamé

Consommation

± 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur de couche

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Mise en œuvre

Outillage recommandé
Spatule, taloche.
Nettoyer le matériel à l'eau propre après emploi.

Support
Le support doit être sec, solide, portant, stable, non-gelé et exempt de poussière
et toutes traces de graisse, poussière, dépôts, produits de décoffrage et autres particles. Le support doit répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art.
Supports appropriés:
Enduit chaux-ciment et enduit ciment P Ic, P II et P III
Enduit à base de plâtre et prêt à l'emploi P IV et P V
Plaques de plâtre cartonnées et plaques de construction en plâtre
Béton, béton cellulaire
Maçonnerie
Peinture ancienne adhérente

Murexin® Tiefengrund LF 14 comme préparation pour les supports minéraux poreux et s'effritants.

Mise en oeuvre
Appliquer le Murexin® Fertigspachtel Durapid HS 80 manuellement avec une spatule ou une taloche et lisser uniformément.
En cas d'inégalités plus importantes, il faut plusieurs passes.
La surface peut être poncée légèrement après séchage
(± 4 - 6 heures par mm d'épaisseur de couche (20°C / 55% humidité rel.)).

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Fertigspachtel Durapid HS 80

Enduit prêt à l'emploi pour le ragréage et lissage

Directives et remarques

Instructions relatives aux matériaux
- En cas de traitement hors des circonstances idéales en termes de température et/ou d'humidité de l'air, les propriétés des matériaux peuvent se modifier sensiblement.
- Mettez les matériaux à la température correspondante avant la mise en œuvre !
- Afin de préserver les propriétés du produit, aucun matériau étranger ne peut être ajouté !
- Respectez très précisément les volumes d'eau ou de diluant à ajouter !
- Utilisez les plâtres en poudre dès que possible après l'ouverture de l'emballage d'origine.
-N'ajoutez pas d'eau dans les mortiers qui attirent déjà ; nettoyer le récipient de mélange avant chaque nouveau mélange.
-Traiter les pores et les trous dans le béton dans une passe séparée, particulièrement pour éviter des bulles dans la couche de plâtre.

Instructions relatives à l'environnement
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C.
- La température idéale du matériau, support et l'air se situe entre +15°C et +25°C.
- L'humidité de l'air idéale se situe entre 40% et 60% d'humidité relative.
- Une humidité élevée de l'air et/ou des températures faibles retardent le séchage, la prise et le durcissement; une humidité de l'air faible et/ou des températures plus élevées accélèrent le séchage, la prise et le durcissement.
- Au cours des phases de séchage, de réaction et de durcissement, il convient d'assurer une aération suffisante ; tout courant d'air doit être évité !
- Protéger contre de la lumière direct du soleil, du vent et des intempéries!
- Protéger les composants avoisinants!
- De l'humidité élevée pendant les travaux de plâtrage et de chapes, peut provoquer un gonflement et un relâchement du plâtre.

Astuce
- En principe, nous recommandons au préalable d'aménager une surface d'échantillonnage ou de tester le produit en faisant de petits essais.
- Respectez les fiches techniques de tous les produits utilisés dans le système.
- Pour les travaux de rénovation, conservez un produit d'origine authentique du lot correspondant.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be