

# MUREXIN® Universalklebstoff D 390

Colle universelle pour PVC et textile ; pour sol et mur

## Domaine d'application

Emploi à l'intérieur.

Colle de dispersion à base de résines synthétiques, de haute qualité, pour revêtements de sol et de murs en PVC en carreaux ou en rouleau.

Pour le collage de revêtements de sol textiles à dossier en mousse latex lisse, à double ou simple envers en latex ou envers en mousse PU.

Convient en cas de chauffage par le sol et charges de roulettes pivotantes.

## Caractéristiques

- Sans solvants
- Pauvre en émission EC1
- Séchage très rapide
- Développement de la résistance très rapide
- Haut pouvoir d'adhérence

## Données techniques

Résultats en climat normalisé de 20°C / 60% d'humidité relative

Temps de pose	± 40 - 50 minutes
Résistance finale	après ± 72 heures
Poids spécifique	1,30 g/cm <sup>3</sup>
Temps de gommage	± 20 - 30 minutes

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.  
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

## Mise en oeuvre

### Outillage recommandé

Taloche crantée A 1, A 2, B 1.

### Support

Le support doit être propre, sec, stable, résistant, sain, cohésif, non-gelé et exempt de poussière et toutes traces de graisse, d'huile et de laitance de ciment. Le support doit répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art.

### Mise en oeuvre

Appliquer la colle sur le support avec une taloche crantée appropriée.

Format des dents et temps de gommage selon le type et le dos du revêtement.

Revêtements en PVC à dossier rude ou légèrement poncés doivent être posés

dans le lit de collage encore légèrement humide avec la garantie d'un collage entier du dossier du revêtement.

En cas de collages d'adhérence le temps de pose est arrivé au moment où le lit de collage devient clairement transparent.

Le fraisage et le roulage des joints peuvent se passer au plus tôt après 24 heures, puis maroufler de nouveau.

Les revêtements appropriés pour charges de roulettes pivotantes sont résistants après ± 72 heures.

## Emballage



1 kg ; 6 kg ; 12 kg

## Conservation

± 12 mois stocker sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

## Consommation

± 280 - 400 g / m<sup>2</sup> selon le support et le dossier du revêtement

## Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.



# MUREXIN® Universalklebstoff D 390

Colle universelle pour PVC et textile ; pour sol et mur

## Directives et remarques

### Directives concernant les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chamber les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernant la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

### Directives concernant l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 15°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

### Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.