

MUREXIN® Aqua Holzkittlösung AV 10

Solution pâte à bois

Domaine d'application

Emploi à l'intérieur.
Liant à mélanger avec la farine de bois de ponçage.
Pour le rebouchage de fissures et joints de parquet et autres supports en bois jusqu'à 2 mm au maximum.
Ne convient pas pour les planchers et les revêtements en pavé de bois.

Caractéristiques

- Séchage rapide
- Bon pouvoir de remplissage
- Sans solvants
- Odeur neutre
- Aqueux
- Peut être poncé facilement

Données techniques

Résultats en climat normalisé de 20°C / 65% humidité relative

Couleur	Blanc
Temps de séchage	± 30 - 45 minutes
Traiter la surface de nouveau	Après ± 45 minutes
Température de mise en œuvre, de durcissement et température ambiante	Au moins +15°C

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Mise en oeuvre

Outillage recommandé

Spatule plate inoxydable.

Nettoyer l'outillage avec de l'eau propre immédiatement après emploi.

Support

Le support doit être exempt de poussière, huile, graisse, produits de décoffrage, restants de cire et autres parties non adhérentes et répondre les normes générales, directives et fiches.

Supports appropriés: supports en bois après ponçage à grain fin, parquet bois brut, parquet prêt à l'emploi non-traité.

Mise en oeuvre

Bien agiter l'emballage avant emploi.

La solution pâte à bois est gâchée avant les derniers travaux de ponçage (ponçage fin) avec de la farine de bois pure sans cire du même type de bois (idéal de la ponceuse à ruban 100 mm), jusqu'à l'obtention d'une masse prête à spatuler.

La masse ne peut pas être trop sèche afin de remplir complètement les joints profonds.

Appliquer la pâte à bois préparée avec une spatule plate inoxydable.

Après ± 30 - 45 minutes, le revêtement peut être poncé, grosseur de grain fin.

Emballage



5 l

Conservation

± 6 mois stocker sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

± 1 litre pour ± 20 m²

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

MUREXIN® Aqua Holzkittlösung AV 10

Solution pâte à bois

Directives et remarques

Directives concernant les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chamber les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernant la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernant l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 15°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.