

MUREXIN® Aqua Spezialgrund AV 20

Produit d'imprégnation

Domaine d'application

Emploi à l'intérieur.
Primaire pour des finitions suivantes avec les laques aqueuses pour parquet.
Sur tout type courant de bois d'arbres feuillus.
Pour bois de pin et types de bois exotiques il est recommandé d'appliquer le Murexin® Aqua Exotensperrgrund AV 50 ou Murexin® Universalgrundierung LV 45.
Convient en cas de chauffage par le sol.

Caractéristiques

- Séchage rapide
- Pénètre profondément dans le bois
- Mise en oeuvre aisée
- Aqueux

Données techniques

Résultats en climat normalisé de 20°C / 65% humidité relative

Temps de séchage	± 1 - 2 heures (au rouleau) ± 20 minutes (à la spatule)
Traiter de nouveau la surface	Après ± 1 - 2 heures
Température de mise en œuvre et de durcissement, température ambiante	Au moins +15°C

Emballage



5 l

Conservation

± 6 mois stocker sec, frais et à l'abri du gel sur des palettes en emballage d'origine fermé.

Consommation

± 7 - 8 m² / litre (au rouleau)
± 20 - 25 m² / litre (à la spatule)

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en oeuvre

Outillage recommandé

Spatule plate inoxydable, rouleau fibre micro.

Support

Le support doit être exempt de poussière, huile, graisse, produits de décoffrage, restants de cire et autres parties non adhérentes et répondre les normes générales, directives et fiches.

Supports appropriés: supports en bois après ponçage à grain fin, parquet bois brut, parquet prêt à l'emploi non-traité.

Préparation

Ponçage à grain fin, grain 100/120/150. Enlever soigneusement la fine poussière de ponçage.

Mise en oeuvre

Bien agiter l'emballage avant emploi. Puis appliquer le produit en croix.

Pour un résultat optimal, nous recommandons le rouleau Lackroller Mikro

Après un temps de séchage de ± 1 - 2 heures (dépendant du climat intérieur), on peut traiter la surface avec les laques aqueuses de parquet de Murexin®.



MUREXIN® Aqua Spezialgrund AV 20

Produit d'imprégnation

Directives et remarques

Directives concernant les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chamberer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernant la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernant l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 15°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.