Murexin® Saurer Reiniger COLO SR 30

Enlève des voiles de ciment et les restes de mortier et de chaux

Domaine d'application

Nettoyant spécial contenant de l'acide pour enlever des pollutions comme des voiles de ciment et de chaux et de la rouille, à l'intérieur et à l'extérieur. Dissout les pollutions inorganiques en raison de la faible valeur du pH et des composants alcooliques supplémentaires.
Le produit peut être appliqué sur des supports non poreux et insensibles aux acides tels que les sols industriels, les carrelages, l'inox, etc. En cas de pollutions sur des supports sensibles aux acides, un test doit être effectué dans un endroit peu visible.
Peut être appliqué manuellement ou avec une machine à nettoyer.

Mise en œuvre

Outillage recommandé
Brosse, chiffons, machine à nettoyer.

Mise en œuvre
Selon le degré de pollution, diluer jusqu'à 1:10 avec de l'eau et appliquer sur la surface à nettoyer. Temps de mise en oeuvre ± 20 - 30 minutes. En cas de pollution plus forte, appliquer pur. Si nécessaire, répétez sur une surface sèche. Protégez le verre et le métal. Les pollutions sont dissous par le produit et peuvent ensuite être rincées à l'eau claire.

Données techniques

Exempt d'acide chlorhydrique

Densité	1,1 g/cm³
Couleur	Transparent
Valeur Ph	± 2
Viscosité	2 mPa*s
Peut-être dilué	Selon pollution jusqu'à 1 : 10

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Emballage

1 litre

Conservation

± 2 ans ; stocker sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé.

Consommation

Diluer jusqu'à 1:10 à l'eau selon pollution

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2021-12-15 - Version: 2020-04-15

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be