

MUREXIN® Boden-/Wandimprägnierung IG 03

Imprégnation pour renforcer des surfaces minérales

Domaine d'application

A l'intérieur et à l'extérieur sur des surfaces minérales, horizontales et verticales.
Convient aussi sur des voûtes en briques, resp. de la maçonnerie en pierres naturelles et en pierres artificielles.
Dans des ateliers, espaces de cave, voûtes, places de stockage,... pour améliorer le nettoyage et le renforcement de surfaces sablantes.
Réalise un redressement de la surface et augmente ainsi la résistance à l'usure mécanique. En outre, le pouvoir hautement pénétrant veille à une surface imprégnée, hydrofuge et anti salissures.

Caractéristiques

- Sans solvants
- Retient la poussière
- Renforce la surface
- Résistance à l'abrasion élevée
- Pour des supports minéraux

Données techniques

Résultats en climat normalisé, 20°C / 60% d'humidité de l'air relative

Densité	± 1,28 g/cm ³
Temps de séchage	± 6 heures
Valeur Ph	12
Viscosité	13 sec. DIN 4
Température de mise en œuvre	+5°C à 30°C

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Mise en oeuvre

Outillage recommandé

Vaporisateur sous pression de l'air, arrosoir, brosse, rouleau.

Support

Le support doit être propre, sec, stable, résistant, sain, cohésif, non-gelé et exempt de poussière et toutes traces de graisse, d'huile et de laitance de ciment. Le support doit répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art.
Nettoyer bien le support.

Mise en œuvre

Appliquer l'imprégnation prête à l'emploi sur le support avec p.ex. un arrosoir (puis partager régulièrement avec un rouleau/brosse) ou un vaporisateur sous pression d'air. Appliquer de nouveau après séchage (après ± 6 heures). Une troisième passe est recommandée en cas de supports très poreux.
Éviter la formation de flaques.

Finition

Protéger la surface contre le rayonnement direct du soleil, courant d'air et d'autres influences directes du temps.

Emballage



5 kg
25 kg

Conservation

± 12 mois, stocker frais, sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

± 0,3 kg / m² selon le support

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

MUREXIN[®] Boden-/Wandimprägnierung IG 03

Imprégnation pour renforcer des surfaces minérales

Directives et remarques

Directives concernant les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chamber les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernant la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernant l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.



MUREXIN[®] Boden-/Wandimprägnierung IG 03

Imprégnation pour renforcer des surfaces minérales