MUREXIN® Grundweiß LF 11

Primaire à haut pouvoir couvrant

Domaine d'application

Primaire blanc à haut pouvoir couvrant grâce au dioxyde de titane de haute qualité, sans solvants. Pour renforcer des supports absorbants et sablants. Veille à un support à porosité régulière.
Pour mur et plafond à l'intérieur et à l'extérieur pour des couches suivantes de peintures à base de dispersion ou de résine de silicone.

Caractéristiques

- Très haut pouvoir couvrant
- Travail efficace

Données techniques

Résultats en climat normalisé de 20°C / 65% d'humidité relative

Couleur	Blanc
Dilution	Application non diluée, ajouter au max. 1 partie d'eau, cela diminue bien sûr le pouvoir couvrant
Temps de séchage	Continuer le travail après ± 4 - 6 heures
Température de mise en oeuvre	+5°C jusqu'à +30°C

Emballage

15 l

Conservation

± 12 mois stocké au sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé.

Consommation

± 100 - 150 ml/m²

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Mise en oeuvre

Outillage recommandé
Pinceau, brosse, rouleau, vaporisateur airless. Nettoyer l'outillage après emploi avec de l'eau propre.

Support
Le support doit être sec et solide et exempt de toutes parties et substances qui peuvent nuire à une bonne adhérence.
Respecter le norme ÖNorm B 2230-2 et le DIN 18363,3.
Supports admis : plâtrage à base de chaux-ciment et ciment P II et P III, plâtrage à base de gypse et prêt à l'emploi P IV et P V, plaques de plâtre cartonnées et panneaux de construction en plâtre, béton, béton cellulaire, maçonnerie, couches de peintures bien adhérentes et solides.

Mise en œuvre
Murexin® Grundweiß LF 11 est prêt à l'emploi ; en cas de supports très absorbants, il est possible de diluer jusqu'à une partie d'eau. Pour garantir un fonctionnement optimal du produit, appliquer bien le produit dans le support. Après un temps de séchage de 4 - 6 heures, on peut continuer le travail.

Directives importantes
Ne pas ajouter d'autres produits afin d'obtenir les caractéristiques du produit. N'ajouter plus que 1 partie d'eau au maximal.
Primaires dilués à l'eau ont un temps de conservation limitée ; appliquer-les si vite que possible.
Il est toujours recommandé de faire un essai en avant.

Remarques importantes

Respecter les normes, directives et fiches techniques concernant le support!
Ne pas appliquer en cas de températures en dessous de +5°C.
Ne pas ajouter d'autres produits!
Les délais de séchage sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2015-02-27- Version: 2013-08-23

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be