ILLBRUCK® PR101

Fond de joint

Domaine d'apllication

Profilé utilisé comme fond de joint dans la réalisation de tous types de joints d'étanchéité.
Définition du rôle du profilé selon norme NF P 85-210-3 :
• délimiter la profondeur du mastic
• permettre le serrage du mastic lors de sa mise en oeuvre.

Sa surface, qui constitue la 3ème face de joint, ne doit pas gêner la déformation Du produit de calfeutrement. Le fond de joint doit être un matériau compressible Et élastique tout en étant capable de résister aux pressions développées lors du serrage du mastic. Il doit rester imputrescible à l'humidité, être compatible avec le mastic à venir et le primaire éventuel et ne pas gêner les déformations du mastic. Les propriétés précédentes doivent être conservées jusqu'à la température de + 70°C.

Emballage

Caracteristiques

- permet de régler la profondeur du joint
- évite l'adhérence du mastic sur trois côtés
- permet l'économie de mastic

Conservation

dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec , entre +1°C et +20°C

Données techniques

Caractéristique	Classifications
Aspect de la surface	mousse à cellules ouvertes
Résistance à la température	-40°C à +70°C

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Conditionnement

Diamètre (mm)	Contenu / carton (m)
10	500
15	250
20	200
25	100
30	100
35	50
40	50
50	50
70	25

Mise en oeuvre

• Le diamètre doit être supérieur à la largeur du joint à calfeutrer
• Placer le profilé Corde PU en le comprimant légèrement dans le joint
• Le profilé doit être positionné de façon à obtenir la section préconisée par le fabricant

Précautions particuliers

Ne pas étirer le profilé lors de sa mise en place.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.
L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2015-04-27 - Version: 2014-07

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be