

MUREXIN® Schaltrennmittel Spezial SP 40

Huile de décoffrage à base d'huiles minérales

Domaine d'application

Produit de décoffrage à base d'huiles minérales à faible viscosité avec additifs fonctionnement chimique et physique. Empêche, grâce à l'application économique, les résidus d'huile sur la surface du béton qui réduisent l'adhérence des couches suivantes. Protège les coffrages en acier contre la corrosion. Emploi à l'intérieur et à l'extérieur, comme produit de décoffrage pour de nombreux types de coffrage resp. comme protection pour p.ex. surfaces de tiroirs, raccords, ... des outils de construction, des camions ou autres véhicules pour le mortier et le béton.

Remarque: le produit de décoffrage ne peut pas être appliqué sur des parties de carrosserie avec peinture laque.

Peut aussi être appliqué en cas de basses températures.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- A fonctionnement chimique et physique
- Protection contre la corrosion pour les coffrages en acier
- Sans solvants

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Densité	± 0,9 g/cm ³
Température de mise en œuvre	-10°C à +40°C
Viscosité	± 20 - 25 mPa.s

Mise en œuvre

Outillage recommandé

Brosse, chiffon, vaporisateur.

Support

Le support doit être résistant et exempt de substances étrangères et autres, ainsi que de substances favorisant la corrosion tels que les chlorures. Convient aux coffrages conventionnels, lisses et non absorbants en acier, en matières synthétiques resp. en bois scellé/lisse.

Mise en œuvre

Le produit de décoffrage est prêt à l'emploi et ne peut pas être dilué avec de l'eau, de l'essence ou de solvants.

Le produit de décoffrage est appliqué sur les surfaces de coffrage à l'aide d'outils appropriés. La formation de flaques doit être évitée surtout avec les coffrages structurés. Immédiatement après l'application, les travaux de béton peuvent être démarrés.

La pluie à court terme n'affecte pas le fonctionnement.

Emballage



5 - 25 - 200 litres

Conservation

± 12 mois stocké frais, sec et à l'abri du gel sur des palettes en emballage d'origine fermé

Consommation

1 litre pour ± 25 - 40 m² surface de décoffrage

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.



MUREXIN[®] Schalttrennmittel Spezial SP 40

Huile de décoffrage à base d'huiles minérales

Directives et remarques

Directives concernant les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chamber les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernant la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernant l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L'utilisateur doit tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.