MUREXIN® Algen- und Schimmelstopp AS 50

Enlève des algues et moisissures

Domaine d'application

Emploi à l'intérieur et à l'extérieur.
Nettoyant spécial pour l'enlèvement rapide d'algues et moisissures.
Convient: dans des locaux sanitaires mais également sur des terrasses en pierres naturelles et synthétique.

Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Action à long terme
- Aussi préventivement

Donnée techniques

Couleur	transparent, jaunâtre
Densité	± 1,1 kg/dm³
Température de mise en œuvre	5°C - 25°C

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Emballage

500 ml

Conservation

± 12 mois, stocker au frais, au sec et à l'abri du gel en emballage non-ouvert

Consommation

± 500 ml/5 m²

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Mise en œuvre

Outillage
Eponge, chiffons

Mise en œuvre
Ne pas essuyer au préalable la surface à traiter. Pulvériser directement sur la surface à nettoyer à une distance d'environ 20 cm, laisser agir pendant ± 10 à 20 minutes ; en cas de présence de taches de moisissures noires, prolonger un peu ce délai. Ensuite, essuyer la surface pulvérisée avec une éponge et beaucoup d'eau. En cas de forte infestation, renouveler la procédure après 15 à 30 minutes. Dévisser le pulvérisateur, rincer à l'eau et revisser le bouchon de sécurité enfant.
À prendre en compte: certains vernis, peintures, laques, plastiques, etc. peuvent être attaqués. En cas de doute, faire un essai dans un endroit discret. Ne pas pulvériser les plantes, les textiles, l'eloxal, les métaux etc. Des taches impossibles à éliminer pourraient se produire.

Directives et remarques

Instruction particulière :

Le produit agit grâce à ses agents de blanchiment et désinfectants sur les micro-organismes, ainsi que sur les spores présentes, et les détruit. Cela bloque ou empêche une poursuite de leur croissante durablement. L'action dure plusieurs mois, mais elle dépend toutefois des conditions locales (ventilation et séchage rapide). Les moisissures et les champignons ne se développent que sur un support chaud et humide. Il s'agit de ce fait toujours d'un problème de ventilation. Si ce problème n'est pas résolu, les taches réapparaissent toujours et doivent être de nouveau éliminées. En particulier les textiles devraient être protégés car en fonction du matériel des taches claires (blanchies), impossibles à éliminer, apparaissent quasiment immédiatement.

Si des bouteilles fuient, cela signifie que le pulvérisateur n'a pas été dévissé. (Important, car les pulvérisateurs ne sont pas étanches et résistants dans la durée) Si l'action est insuffisante, répéter. L'odeur perçue comme désagréable (odeur de chlore ou de piscine) disparaît après avoir ventilé.

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Algen- und Schimmelstopp AS 50

Enlève des algues et moisissures

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures du support inférieures à 5°C.
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre 15°C jusqu'à 25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40 % jusqu'à 60 % d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps.
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Pour des réparations, il peut être intéressant de conserver un emballage non-ouvert de la même charge.

Les informations dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience, a le bût d'informer et est fournie sans aucune obligation contractuelle. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail et de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités, ainsi de s'informer en cas d'incertitude. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Il est impossible de couvrir tous les cas d'application présents et futurs ainsi que leurs particularités. Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.
Le matériel, le support et la structure doivent répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art. La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.
Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2023-05-12 - Version: 2019-09-18

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be