MUREXIN® Farbvertiefer CURA FV 90

Intensifie la couleur

Domaine d'application

Intensificateur de couleur prêt à l'emploi pour les pierres naturelles polies, poncées et naturelles. Le produit pénètre dans les pores des pierres, intensifie la coloration naturelle, la surface traitée devient plus facile à entretenir et moins sensible et protège ainsi contre les taches et de la saleté.
Pour l'amélioration optique (en particulier la couleur et la structure) et l'entretien des pierres naturelles ainsi que pour revitaliser d'autres surfaces à base de ciment telles que les joints de ciment.

Les surfaces à traiter doivent être sèches (en cas d'un lit épais: jusqu'à 3 mois de temps de séchage!) et propres. Ne pas utiliser en lumière directe du soleil!
La condition d'origine ne peut plus être obtenue lors de l'application du FV 90 - les surfaces de test sont absolument recommandées!

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Densité	± 0,9 g/cm³
Temps de séchage	± 60 minutes
Couleur	jaune transparent
Température de mise en œuvre	+5°C jusqu'à +25°C

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Unité de vente

1 litre

Conservation

± 2 ans, stocker frais, sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

1 litre pour ± 10 m² ; la consommation dépend fortement de l'absorption du support ; une surface d'essai donne la meilleure indication de la consommation

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en œuvre

Outillage recommandé
Rouleau en peau d'agneau, pinceau.

Support
Exigences aux supports minéraux:
Le support doit être sec et exempt de substances séparatrices. Humidité résiduelle max. 4% en poids (mesure CM).
Convient pour tous les pierres en béton ainsi que les pierres naturelles telles que le granit, le calcaire, le calcaire de Solnhofen, le grès, les briques de béton telles que le béton lavé et pareil.

Mise en œuvre
Appliquez le Farbvertiefer CURA FV 90 uniformément avec un pinceau propre ou un rouleau en peau d'agneau.
Eviter l'accumulation de matériel!

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Farbvertiefer CURA FV 90

Intensifie la couleur

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La reproduction de la couleur est fortement influencée par les conditions ambiantes.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Farbvertiefer CURA FV 90

Intensifie la couleur

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be