MUREXIN® Steinsiegel Cura SI 90

Protège et intensifie la couleur de pierre naturelle

Domaine d'application

Scellement prêt à l'emploi sans solvant pour la protection de pierres naturelles et artificielles absorbantes. Pénètre dans les pores et veille à un film de protection satiné dans et sur la surface avec intensification simultanée de la couleur. La surface traitée devient plus facile à nettoyer et moins sensible. Utiliser à l'intérieur et à l'extérieur (moins approprié; voir «support») pour améliorer la vue; la couleur et la structure sont mieux exprimées. Il y a un soi-disant «effet mouillé».

Caractéristiques

- Sèche incolore avec une protection de longue durée
- Sans jaunissement
- Fait ressortir intensément la couleur et la structure

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Densité	± 0,83 g/cm³
Couleur	blanc laiteux
Température de mise en œuvre	+5°C jusqu'à +25°C
Temps de séchage	± 60 minutes

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Unité de vente

1 litre

Conservation

± 5 ans, stocker frais, sec et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

Selon l'absorption du support
± 10 m²/l

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en œuvre

Outillage recommandé
Brosse, rouleau de peau d'agneau

Mise en œuvre
Appliquer le Steinsiegel uniformément avec un pinceau ou un rouleau en peau d'agneau.
Utilisez des outils propres. Évitez la mousse et les flaques d'eau.
Le traitement est à peu près le même que le traitement d'une imprégnation.
Durée de conservation: plusieurs années à l'intérieur, ± 1 an à l'extérieur dans des conditions défavorables.
Steinsiegel est sans jaunissement et résistant au sel de dépandage.
Vous pouvez réappliquer immédiatement après le nettoyage.

Support
Convient à toutes les pierres en béton absorbantes ainsi qu'à la pierre naturelle comme le granit, le calcaire, le grès. Ne convient pas aux revêtements polis ou finement poncés ainsi qu'aux carreaux de céramique tels que du Cotto.
Convient limité sur les surfaces avec beaucoup de circulation (durée de vie trop courte) et à l'extérieur.
Si à l'extérieur, de l'humidité (montant ou par le haut à travers de fissures) pénètre sous la couche de scellement, cela peut entraîner une décoloration ou un relâchement. Par conséquent, il est recommandé d'utiliser uniquement en zone couverte à l'extérieur, ainsi de faire un test à l'avance.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Steinsiegel Cura SI 90

Protège et intensifie la couleur de pierre naturelle

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 5°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.
- Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be