MUREXIN® Fugenmasse Parkett FP 100

Mastic acrylique

Domaine d'application

Mastic acrylique, sans silicone, sans solvants, élastique-dur, à séchage rapide. Peut être recouvert avec laques pour parquet de Murexin. Convient à l'intérieur pour fermer des joints larges. Sur différents types de supports en bois. Convient également pour plinthes et autres connexions.

Caractéristiques

- Sans silicone
- Séchage rapide

Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Couleur	Divers de couleurs
Résistance	Après ± 2 - 3 jours
Recouvrir	Après ± 4 - 6 heures
Température de mise en œuvre, ambiante et durcissement	Au moins +5°C

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire.
A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Emballage

310 ml

Conservation

± 12 mois stocker sec, frais et à l'abri du gel en emballage d'origine fermé

Consommation

Selon l'application.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Mise en œuvre

Outillage
Pistolet pour cartouches.

Support
Le support doit être exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de séparation et résidus de cire. Respectez les normes, directives et fiches techniques valables. Convient sur des supports en bois finement poncées, parquet en bois brut, parquet prêt à l'emploi.

Mise en œuvre
Couper le bout au-dessus de la cannelure de la cartouche. Viser l'embout dont on coupe le bout en biais à la dimension du joint. Introduire le mastic avec un pistolet dans les joints. Lisser le joint, si nécessaire, avec de l'eau.

Directives et remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Chambrer les produits d'une manière adéquate avant mise en œuvre.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Respecter les quantités d'eau à ajouter ou les directives concernantes la dilution.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à + 15°C!
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre +15°C jusqu'à +25°C.
- Humidité idéale est fixée à 40% jusqu'à 60% d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement ; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps !
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test de preuve ou de faire un petit test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits de Murexin utilisés dans le système.
- Travailler selon les règles générales de l'art.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2019-04-05 - Version: 2017-03-13

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be