ILLBRUCK® ME301

Film adhésif

Domaine d'application

Le Film adhésif ME301 est un film de chevauchement étanche à l'air pour le collage de membranes pare-vapeur et de matériaux isolants.
Le Film adhésif ME301 convient également pour la réalisation d'étanchéité de membranes pare-vapeur autour de traversées, comme les cheminées et tuyaux d'aération, ainsi que pour l'étanchéité de poutres et d'angles de raccordement, etc.

Film polyéthylène à toile non tissée, pourvu d'une colle acrylique en dispersion et revêtu d'une couche amovible de papier silicone.

Caractéristiques

- Collage durable, même après 10 ans.
- Résiste au vieillissement et ne devient pas friable, en raison de l'absence de plastifiants et de résines.
- Film adhésif flexible, renforcé de toile non tissée.

Données techniques

Caractéristique	Normes	Classifications
Épaisseur	Afera 5001	0,30 mm
Résistance à la traction	Afera 5001	35N/25mm
Plage de résistance thermique		-40°C à +80°C
Température d'application		-10°C à +35°C

Le Film adhésif ME301 a une excellente adhérence sur presque tous les matériaux de construction courants, y compris sur les surfaces « faible énergie » telles que PE, PS, PP, PTFE et matériaux non tissés.

Emballage

Emballage : rouleaux
Largeur en mm : 60
Longueur en mm : 25
Autres dimensions sur demande.

Conservation

12 mois dans l'emballage d'origine.
Température de conservation +15°C t/m +25°C

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Mise en oeuvre

Les surfaces d'adhérence doivent être sèches, sans huile, ni corps gras, ni poussières et elles ne doivent pas comporter de substances susceptibles d'empêcher le collage.

Mise en oeuvre
Pour appliquer le Film adhésif ME301, enlever le papier de protection et placer le film sur l'élément de traversée (tuyaux d'aération, par exemple) en procédant au collage par recouvrements avec chevauchements du film parevapeur, de manière à réaliser un raccord étanche à l'air. Presser fortement le Film adhésif ME301 sur le support à coller.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Etat: 2019-04

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - 9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be