ALLIANCE® GatorSand XP G2

Sable polymérique drainant

Domaine d'application

Pour le jointoiement de pavés de béton, briques et briques en argile jusqu'à 10 cm de largeur de joint. Mélange unique de sable calibré et de liants de polymères transparents. L'application se fait alors sans poussière. Aucun souffleur à feuilles est nécessaire et le sable polymère exige seulement un seul arrosage.
GatorSand XP G2 est recommandé pour une variété d'utilisations notamment le pourtour des piscines, ainsi que pour les terrasses, trottoirs, entrées, … sur supports horizontaux ou en pente. Approprié pour les applications commerciales et résidentielles.
Si le produit est utilisé avec des pavés d'argile, ces derniers doivent être totalement secs. Les pavés d'argile ont tendance à retenir l'humidité, ce qui risque d'activer prématurément le GatorSand XP G2 pendant son épandage sur les pavés et laissera un résidu. Faites toujours un essai avant d'utiliser le GatorSand XP G2 sur des pavés d'argile.
(Remarque : pour jointoyer du carrelage, avec un joint polymérique dur, voir Gator Tile Sand.)

Caractéristiques

- Pas de poussière, pas de souffleur à feuilles, seulement un arrosage
- Mise en œuvre très rapide et facile
- Résistant à la pluie après 15 minutes
- Circulation piétonne après ± 1 heure
- Largeur de joint jusqu'à 10 cm
- Ne contient pas de ciment donc pas de voile de ciment
- Liant transparent
- Joint drainant
- Aide à prévenir la "pousse" des mauvaises herbes et les dommages causés par les insectes
- Aide à prévenir l'érosion due au vent, à la pluie et au gel
- Emballage ergonomique
- Couleur: beige, anthracite, ivoire ou noir

Emballage

20 kg

Conservation

La palette intacte peut être entreposée à l'extérieur.

Consommation

La quantité nécessaire dépendra des dimensions des pavés, ainsi que de la largeur des joints.

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

ALLIANCE® GatorSand XP G2

Sable polymérique drainant

Mise en oeuvre

Préparation du support

GatorSand XP G2 est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment autour des piscines ainsi que pour les terrasses, trottoirs, entrées, emplacements de stationnement et chaussées. Les pavés de béton doivent être installés sur un système à base drainant.

Mise en œuvre

A. Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs. Ne pas épandre le GatorSand XP G2 si la surface des pavés est humide ou mouillée, sinon le GatorSand XP G2 s'activera prématurément et les polymers colleront à la surface des pavés.
B. N'appliquez ps le GatorSand XP G2 si les joints de pavés sont humides ou mouilles. Sinon, les joints ne se rempliront pas correctement et la densité à l'intérieur de ces derniers ne sera pas suffisante pour assurer le bon rendement du produit.
C. La température doit être supérieure à 0°C et le temps doit être sec et aucune pluie pendant au moins 15 minutes après l'activation par l'eau du GatorSand XP G2.
D. Évitez les arrosages excessifs ou les inondations de la surface.
E. Pour toutes les surfaces pavées, en particulier autour d'une piscine creusée il doit y avoir une dénivellation de 1% à partir de la piscine ou toute structure afin d'assurer l'évacuation de l'eau de la surface du pavé.
F. N'épandez pas de GatorSand XP G2 sur l'asphalte.
G. La mousse, les moisissures et les dépôts verts sont causés par certaines conditions locales, notamment une humidité excessive, l'ombre, le manque de ventilation, un nettoyage ou un entretien insuffisant ou la présence de terre ou d'autres déchets organiques sur le produit.

Remarques importantes sur l'activation de G2 par l'eau

A. Assurez-vous que le GatorSand XP G2 n'est pas vidé du joint.
B. Ne jamais laisser sécher une surface pavée pendant la phase d'activation de l'eau.

Méthode d'application pour nouvelle surface pavée

1. Epandez le GatorSand XP G2 à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de GatorSand XP G2. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints.
2. Au moyen d'une plaque vibrante, marteau ou roulette pour joints, compacter le GatorSand XP G2 dans les joints. Remplissez les joints de pavé jusqu'à 3 mm sous la surface des pavés. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés.
   Le remplissage de joints étroits demande plus de minutie.
3. Balayez l'excédent de GatorSand XP G2 de la surface pavée, d'abord avec un balai à crins durs, puis avec un balai à crins souples. Vérifiez que le GatorSand XP G2 est bien 3 mm sous la surface des pavés ou des dalles.
4. Arrosez pendant 1 minute une surface de ± 5 m² en commençant au point le plus bas. Continuez comme ça. Dès que toutes les sections ont été activées, éliminez toute saleté résiduelle restant sur le pavé.

Méthode d'application pour une surface de pavés existante

Retirer complètement le matériau de jointoiement existant. Il faut cependant porter une attention spéciale à ne pas déplacer le lit de pose de sable sous les pavés. Les pavés doivent être totalement secs avant la mise en place du GatorSand XP G2. Suivez les étapes 1 à 4 d'applications du GatorSand XP G2 pour nouvelle surface pavée.

La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. L`utilisateur doit tester l`application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

ALLIANCE® GatorSand XP G2

Sable polymérique drainant

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - F.: 09/355.30.87 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be