MUREXIN® Aqua Betonsiegel RC 414

Peinture satinée pour du béton

Domaine d'application

Emploi à l'intérieur et à l'extérieur.
Résistant à moyen et long terme aux effets de l`eau, des produits de nettoyage, des carburants, de l`huile minérale, de nombreux produits chimiques et des acides et bases dilués.
Convient pour le revêtement de surfaces en béton à circulation piétonne et des chapes dans des caves, celliers et laveries ou des locaux où se trouve le cuve à mazout.
A extérieur, pour le revêtement de balcons, terrasses et d'autres supports en béton.
Ne convient pas pour sols de garage.

Caractéristiques

- Sans solvants
- Diluable à l'eau
- Haute résistance à l'usure
- Bon pouvoir couvrant
- Adhérence Excellente sur les sols en béton

Données techniques

Couleurs	plusieurs couleurs RAL
Densité	± 1,25 kg/dm³
Recouvrable	après ± 2 - 4 h.
Viscosité	± 13000 mPas

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire. A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

Emballage

0,75 l
4 L
10 L

Conservation

± 12 mois stocker au frais, au sec et à l'abri du gel sur des palettes en emballage non-ouvert

Consommation

± 200 - 250 ml/m² par couche

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Mise en œuvre

Outillage
Rouleau, brosse

Support
Le support doit être sec, non gelé, résistant, stable et exempt de substances détachantes comme de la poussière, des traces de graisse ou d'huile et répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art.

Mélange
Remuer bien et appliquer le plus rapidement possible.

Mise en œuvre
Sur des surfaces de scellement en béton intactes aucun primaire est nécessaire.
Pour la première couche RC 414 peut être diluée avec 10 - 20 % de l'eau afin de permettre une meilleure pénétration dans le support. Appliquer la deuxième couche après temps de séchage de ± 2 - 4 heures. Séchage complet après une semaine.
Le revêtement maintenant est chargeable et peut être exposé à l'eau. 2 à 3 couches sont recommandées.
Nettoyer l'outillage après emploi avec de l'eau.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be

MUREXIN® Aqua Betonsiegel RC 414

Peinture satinée pour du béton

Directives et Remarques

Directives concernantes les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Tempérer les matériaux avant la mise en œuvre d'une manière adéquate.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.
- Directives concernantes l'adjonction de l'eau ou dilution doivent être suivies précisément.
- Tester la précision de teinte de produits avant emploi en cas de produits teintés.
- L'uniformité de la teinte ne peut être garantie que lors d'emploi de matériaux provenant de la même production.
- La tonalité est sensiblement influencée par les conditions environnementales.

Directives concernantes l'environnement

- Ne pas appliquer en cas de températures sous le 5°C.
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre 15°C jusqu'à 25°C.
- Humidité idéale se trouve entre 40 % jusqu'à 60 % d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement; éviter courant d'air.
- Tenir hors de rayons directs du soleil et protéger contre du vent et du temps.
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Pour des réparations, il peut être intéressant de conserver un emballage non-ouvert de la même charge.

Les informations dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience, a le bût d'informer et est fournie sans aucune obligation contractuelle. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail et de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités, ainsi de 's informer en cas d'incertitude. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l`objet d`une confirmation écrite. Il est impossible de couvrir tous les cas d'application présents et futurs ainsi que leurs particularités. Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.
Le matériel, le support et la structure doivent répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art. La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.
Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.

Bouw Techniek Compakta - Heirweg 196 - B-9270 Laarne
T.: 09/355.87.27 - www.btc-compakta.be - info@btc-compakta.be