

MUREXIN® Dreiecksband EDB 35

Bande de bitume élastomère fusible

Domaine d'application

Pour la réalisation des noues étanche à l'eau dans les fondations et la toiture, entre des éléments de construction perpendiculaires, comme les dalles de sol et les murs. Après la fusion et la solidification de la bande, on obtient une liaison étanche à l'eau et après c'est possible de procéder à l'étape suivante, sans attendre, par l'application des Murexin® revêtements bitumineux, des étanchéités réactives ainsi que des étanchéités liquides, ou encore par des bandes soudées ou autocollantes.

Caractéristiques

- À élasticité durable
- Très flexible
- Modifié au moyen de matières polymérique

Données techniques

Couleur	noir
Densité	1,10 kg/dm ³
Délai d'attente avant la prochaine étape	immédiatement après la solidification
Température du support et de mise en œuvre	> 0°C

Emballage



Rouleau 25 m
Triangulaire 25 x 35 x 18 mm

Conservation

± 12 mois stocker au frais, au sec et à l'abri du gel sur des palettes en emballage non-ouvert

Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité

Mise en œuvre

Outillage

Brûleur, lampe à souder

Support

Le support doit être non gelé, résistant, stable et exempt de substances détachantes. Préparer le support en prenant des mesures mécaniques appropriés. Rebouchage de trous, des inégalités, nids de gravier doivent être restaurés et ragréer avec des mortiers de réparation. Le support peut être humide mais pas mouillé.

Préparation

Préparer le support avec Murexin® Voranstrich und Silolack BVS 300.

Mise en œuvre

Dérouler le EDB 35 et couper en onglet au niveau des coins intérieurs et extérieurs. Faire fondre la bande et immédiatement l'enfoncer fermement dans le profilage. Les angles obtus sont reliés par fusion. Pour une fusion parfaite réchauffer la bande à nouveau et presser au moyen d'un outil adéquat jusqu'à ce que l'adhérence avec le support soit visible.

Les informations dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience, a le but d'informer et est fournie sans aucune obligation contractuelle. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail et de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités, ainsi de 's informer en cas d'incertitude. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Il est impossible de couvrir tous les cas d'application présents et futurs ainsi que leurs particularités. Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

Le matériel, le support et la structure doivent répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art. La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable. Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.