

# MUREXIN® Spezialversiegelung WD TOP+

## Primaire et scellement universelle

### Domaine d'application

Emploi à l'intérieur et à l'extérieur.

Scellement de haute qualité pour applications horizontales et verticales, à appliquer sur Murexin® Spezialabdichtung WD-1K et sur béton imperméable. Protège le WD-1K contre des dommages mécaniques et résiste aux agents de traitement de l'eau courants.

Empêche la pénétration de substances nocives dans le béton imperméable lorsqu'il est appliqué directement.

Convient aussi comme primaire sur métal, entre différentes couches de WD-1K, ...

### Caractéristiques

- Monocomposant
- Prêt à l'emploi
- Sans eau, solvant, silicone et isocyanate
- Stable aux rayons UV et aux IR
- Haute résistance chimique
- Faible énergie superficielle

### Données techniques

Normes climatiques de 20°C / 60% humidité relative de l'air

Base chimique	Hybride polymère
Densité	1,50 kg/dm <sup>3</sup>
Couleurs	Anthracite, gris claire, blanc, bleu piscine
Temps de mise en œuvre	± 30 min.
Temps de séchage	± 1h.
Circulation piétonne	Après ± 2 h.
Température de mise en œuvre	10°C - 35°C
Résistant à l'eau	Après ± 72 h.

Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes réalisées en laboratoire. A cause de l'emploi de matières premières naturelles, les valeurs indiquées peuvent légèrement différer dans une seule livraison sans que la qualité du produit est influencée.

### Mise en œuvre

#### Outillage

Rouleau non pelucheux, brosse.

#### Support

Le support doit être résistant et exempt de substances détachantes. Remplir, égaliser, préparer les inégalités, joints de maçonnerie, nids de galets, trous, ...

Pré-nettoyage avec Murexin® Acétone.

#### Mise en œuvre

Le produit est prêt à l'emploi. Mélanger n'est pas nécessaire, uniquement remuer. WD Top+ doit être appliqué avec l'outil approprié selon l'utilisation prévue.

Mise en œuvre sur le Spezialabdichtung WD-1K:

Le WD Top+ s'applique en une seule passe, formant un film et recouvrant l'étanchéité spéciale WD-1K.

Mise en œuvre sur le béton:

Le WD Top+ s'applique en deux passes. Dans la première passe, créer une couche de contact, qui peut encore laisser transparaître le support. Lors de la deuxième passe, qui ne peut avoir lieu qu'après séchage de la couche de contact, appliquer le WD Top+ en formant un film recouvrant et appliquer en croix.

### Emballage



5 kg, 12 kg

### Conservation

± 12 stocker au frais, au sec et à l'abri du gel sur des palettes en emballage non-ouvert

### Consommation

± 0,25 - 0,30 kg/m<sup>2</sup> sur WD-1K  
± 0,40 - 0,50 kg/m<sup>2</sup> sur béton, selon la porosité

### Mesures de sécurité

Voir fiche de sécurité



# MUREXIN<sup>®</sup> Spezialversiegelung WD TOP+

## Primaire et scellement universelle

### Directives et Remarques

#### Directives concernant les produits

- Une mise en œuvre dehors les indications idéales de température et d'humidité peut significativement influencer les caractéristiques du produit.
- Tempérer les matériaux avant la mise en œuvre d'une manière adéquate.
- N'ajouter pas de produits étrangers afin de maintenir les caractéristiques du produit.

#### Directives concernant l'environnement

- Ne pas appliquer en cas de températures sous le 10°C.
- Température idéale du matériel, support et de l'air se trouve entre 15°C jusqu'à 25°C.
- Humidité idéale se trouve entre 40 % jusqu'à 60 % d'humidité relative.
- Les délais de séchage, de réaction et de durcissement sont rallongés par basse température et forte humidité et sont raccourcis par haute température.
- Veiller à une ventilation adéquate lors du séchage, temps de réaction et de durcissement; éviter courant d'air.
- Protéger les éléments de constructions adjacents.

#### Remarques

- En principe nous conseillons de toujours faire un test en avant.
- Toujours respecter les données de produit de tous les produits utilisés dans le système.
- Pour des réparations, il peut être intéressant de conserver un emballage non-ouvert de la même charge.

Les informations dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience, a le bût d'informer et est fournie sans aucune obligation contractuelle. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail et de tester l'application de ce produit en fonction des circonstances et de ses possibilités, ainsi de 's informer en cas d'incertitude. Les informations communiquées par nos services et qui ne figureraient pas dans cette notice, doivent faire l'objet d'une confirmation écrite. Il est impossible de couvrir tous les cas d'application présents et futurs ainsi que leurs particularités. Données/remarques/directives qui doivent être connues par l'appliquant (professionnel), ne sont plus citées.

Le matériel, le support et la structure doivent répondre aux normes et directives générales actuelles, nationales et européennes et aux règles générales de l'art. La présente fiche technique annule et remplace tous documents précédents. Nous préservons le droit de modifier nos produits sans avis préalable.

Dupliquer cette publication en toute forme est interdit sans accord écrit. © BTC® sa. Tous les droits réservés.