

Prestatieverklaring

Nr. AT008/01

volgens Bijlage III van de Verordening (EU) Nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Mureflex MFK 45

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Productienummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Hoogperformante vervormbare cementgebonden mortel met verminderd afschuiven en verlengde open tijd voor tegelwerken in binnen- en buitenbereik.

C2 TE S1

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

**Systeem 3
Systeem 4 voor het brandgedrag**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

De aangemelde instantie Technische Universität Wien, met identificatienummer 1320, heeft de typebeproeving volgens systeem 3 uitgevoerd en volgende uitgegeven:

Classificatieverslag: 22317/1/6



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op brand	E	EN 12004:2007+A1+2012
Hechttreksterkte droog	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na inwerking van water	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na inwerking van warmte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na vorst-dooi-cycli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Afschuiving	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Vervorming	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Verlengde open tijd: hechttreksterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na min. 30 min	
Gevaarlijke substanties	Overeenkomstig met 4.5 (EN 12004)	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Gernot Wagner

Productmanagement



Bernhard Mucherl


Bestuur

Wiener Neustadt, 06.05.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



 1320
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 DOP: AT008/01
EN 12004:2007+A1:2012 Hoogperformante vervormbare cementgebonden mortel met verminderd afschuiven en verlengde open tijd voor tegelwerken in binnen- en buitenbereik. C2 TE S1 Reactie op brand: E Hechttreksterkte droog: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Hechttreksterkte na inwerking van water: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Hechttreksterkte na inwerking van warmte: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Hechttreksterkte na vorst-dooi-cycli: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Afschuiving: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Vervorming: $\geq 2,5 \text{ mm}$ Verlengde open tijd: hechttreksterkte: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na min. 30 min Gevaarlijke substanties: Overeenkomstig met 4.5 (EN 12004)
Mureflex MFK 45

