

Prestatieverklaring

Nr. AT204/01

volgens Bijlage III van de Verordening (EU) Nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Mureflex weiss MFK 51

2. Type, productie- of serienummer of ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Productienummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Hoogperformante vervormbare cementgebonden mortel met verminderd afschuiven en verlengde open tijd voor tegelwerken in binnen- en buitenbereik.

C2 TE S1

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 4

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Murexin heeft de typebeproeving volgens systeem 4 uitgevoerd



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Reactie op brand	E	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttreksterkte droog	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na inwerking van water	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na inwerking van warmte	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na vorst-dooi-cycli	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Afschuiving	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Vervorming	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Verlengde open tijd: hechttreksterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na min. 30 min	
Gevaarlijke substanties	Overeenkomstig met 4.5 (EN 12004)	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Gernot Wagner

Productmanagement

Bernhard Mucherl

Bestuur

Wiener Neustadt, 26.06.2014



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com



Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

14

DOP: AT204/01

EN 12004:2007+A1:2012

Hoogperformante vervormbare cementgebonden mortel met verminderd
afschuiven en verlengde open tijd voor tegelwerken in binnen- en
buitenbereik.

C2 TE S1

Reactie op brand: E

Hechttreksterkte droog: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Hechttreksterkte na inwerking van water: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Hechttreksterkte na inwerking van warmte: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Hechttreksterkte na vorst-dooi-cycli: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$

Afschuiving: $\leq 0,5 \text{ mm}$

Vervorming: $\geq 2,5 \text{ mm}$

Verlengde open tijd: hechttreksterkte: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na min. 30 min

Gevaarlijke substanties: Overeenkomstig met 4.5 (EN 12004)

Mureflex weiss MFK 51

