

# MUREXIN<sup>®</sup> Tiefengrund LF 14

## Universele grondering

### Toepassingsgebied

Voor het verstevigen van verzandende, zuigende en minerale ondergronden en voor het verbeteren van de hechting van verflagen op dispersiebasis in binnen- en buitenbereik.

Geschikt: op baksteenmetselwerk, licht verweerde dispersieverflagen en kunstsprijtpleisters evenals gipshoudende ondergronden.

### Eigenschappen

- Waterverduinbaar
- Milieuvriendelijk
- Oplosmiddelvrij
- Op basis van acrylmengsel-polymerisat

### Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat 20°C / 55% relatieve luchtvochtigheid

Kleur	Kleurloos
Verdunnen	Volgens de ondergrond ± 1 : 4 met water verdunnen
Dichtheid	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Droogtijd	Na ± 6 uren overschilderbaar
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C

### Verpakking



1 l ; 2,5 l ; 10 l

### Bewaring

± 1 jaar, koel, droog en vorstvrij  
bewaren in originele verpakking

### Verbruik

± 150 - 200 ml van de  
aangemaakte verdunning /m<sup>2</sup>  
per laag

### Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

### Verwerking

#### Ondergrond

De ondergrond moet zuiver, droog, vast, draagkrachtig, vormstabiel en olie- en vetvrij zijn. Oude, niet-draagkrachtige lagen dienen verwijderd te worden.

#### Verwerking

Verwerken met behulp van borstel, rol of spuiten.

Bij gronderen, 1x Murexin<sup>®</sup> Tiefengrund LF 14 met tot ± 4 delen water verdunnen.

Om een betere indringdiepte te bereiken, de grondering aanbrengen met behulp van een borstel.

Indien nodig, een 2<sup>de</sup> maal gronderen.

De verflaag kan zonder verdere voorbehandeling met dispersie- en latexverven aangebracht worden.

### Belangrijke opmerkingen

Verdere richtlijnen, normen en toelichtingen betreffende de ondergrond en het materiaal in acht nemen.

Niet verwerken bij temperaturen onder de +5°C. Geen andere producten toevoegen!

Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen vertragen de afbinding en uitharding, hoge temperaturen versnellen deze.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC<sup>®</sup> nv. Alle rechten voorbehouden.