

MUREXIN® Aqua Parkett Vollpflege AP 20

Universeel beschermingsproduct voor parket en houten vloeren

Toepassingsgebied

Watergedragen onderhoudsproduct voor verzegelde parket en houten vloeren, verzegelde kurk (gesloten poriën), PVC en linoleum.
Het onderhoudsproduct droogt zonder polieren op tot een vuilafwijzende en antislip film.
Gebruik binnen voor eerste en volledige behandeling evenals voor een onderhoudsbehandeling van parket en alle andere houten vloeren.
Geschikt op oppervlaktebehandelde houten vloeren, watervast vloerbekledingen, fijngeschuurde houten vloeren, ruw hout parket, kant-en-klaar parket.

Eigenschappen

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Watergedragen
- Milieuvriendelijk

Technische gegevens

Verdunning Eerste behandeling en volledige behandeling: onverdund
Onderhoudsreiniging: ± 0,2 - 0,3 liter op 10 liter water

Verpakking



1 ; 5 l

Bewaring

± 24 maanden, koel, droog en vorstvrij bewaren in gesloten originele verpakking.

Verbruik

Eerste en volledige behandeling:
30 - 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/l)

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Gebruikelijk reinigingsmateriaal, spons, zwabber.

Ondergrond

De ondergrond moet vrij zijn van stof, vuil, olie, vet, ontkistingsmiddelen, wasresten en andere losse delen.
Algemene normen, richtlijnen en fiches zijn geldig.

Verwerking

Op de gereinigde ondergrond het product met geschikt gereedschap gelijkmatig en dun aanbrengen.
Bij een eerste en volledige behandeling van vers verzegelde parket en houten vloeren wordt de AP 10 gelijkmatig puur aangebracht.
Bij een onderhoudsbehandeling wordt AP 20 met water verdund (0,2 - 0,3 liter op 8 - 10 liter water) en met een goed uitgewrongen spons of zwabber verdeeld.
Erop letten de vloer niet met teveel water te laten overstromen, daar anders schade door houtzwellling kan ontstaan.

Richtlijnen en tips

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merkbaar veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd!
- Waterhoeveelheden die dienen te worden toegevoegd of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden!
- Kleurgetinte producten voor gebruik op kleurtoonnauwkeurigheid testen!
- Kleurgleichheid kan enkel binnen eenzelfde charge worden gegarandeerd.
- De kleurtoonweergave wordt door de omgevingsomstandigheden wezenlijk beïnvloed.

Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder +15°C!
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen +15°C tot +25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40% tot 60% relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden!
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer!
- Aangrenzende bouwdelen beschermen!



MUREXIN[®] Aqua Parkett Vollpflege AP 20

Universeel beschermingsproduct voor parket en houten vloeren

Tips

- In principe bevelen wij vooraf een proefvlak aan te leggen of door een kleine test vooraf te testen.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Werken volgens de algemene regels van de kunst.
- Voor herstelwerken een origineel product van de respectievelijke charge bewaren.
- Gegevens/opmerkingen/richtlijnen welke door de (professionele) verwerker bekend zouden moeten zijn, worden niet meer aangehaald.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.