

ILLBRUCK® PR101

PU Rugvulling

Toepassingsgebied

PR101 dient ter opvulling van dilatatie- en aansluitvoegen in de bouw.

PR101 PU Rugvulling is gemaakt van een opencellig polyurethaanschuim. Door de open cellen wordt lucht afgevoerd en daardoor ontstaat er geen blaasvorming bij het afkitten.

Eigenschappen

- Voorkomt driezijdige hechting
- Geen blaasvorming bij het kitten

Afmetingen

Diameter (in mm)	Snoerlengte (in meter)
10	500
15	250
20	200
25	100
30	100
35	50
40	50
50	50
70	25

Verpakking



Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

Verwerking

- Juiste diameter rugvulling aanbrengen. Om het verschuiven van de rugvulling in de voeg te voorkomen dient de diameter van de rugvulling $\pm 50\%$ groter te zijn dan de voegbreedte.
- Juiste plaatsing rugvulling. De voegdiepte dient in goede verhouding te staan tot de voegbreedte. Voegdiepte = voegbreedte in mm : 3 + 6 mm
- Rugvulling gecompriëerd in voeg aanbrengen.
- Zonder rek in de voeg aanbrengen, bij aansluitingen iets stuiken.
- Dilatatievoegen volgens DIN 18549 opvullen

Belangrijke aanbevelingen

Rugvulling niet met een scherp voorwerp aanbrengen, anders wordt de dichte huid van de rugvulling beschadigd, met als gevolg het ontstaan van blazen in de kit.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.