

MUREXIN[®] Algen- und Schimmelstopp AS 50

Verwijdert algen en schimmel

Toepassingsgebied

Gebruik binnen en buiten.

Speciale reiniger voor het snel verwijderen van schimmel en algen.

Geschied voor sanitaire ruimtes, maar eveneens voor terrasbekledingen uit natuur- en kunststeen.

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijk
- Langdurig werkzaam
- Ook voor preventief gebruik

Technische gegevens

Kleur transparant, gelig
Dichtheid $\pm 1,1 \text{ kg/dm}^3$
Verwerkingstemperatuur $5^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}$

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden.
Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Spons, vodden

Verwerking

Het te behandelen oppervlak niet vooraf schoonvegen. Vanaf een afstand van $\pm 20 \text{ cm}$ direct op het te reinigen oppervlak spuiten. 10 à 20 minuten laten inwerken, bij zwarte schimmelvlekken iets langer. Daarna het bespoten oppervlak met een spons en veel water afwassen. In geval van zware aantasting deze procedure na 15 à 30 minuten herhalen. Schroef de sprayer los, spoel met water en schroef de kindveilige dop er weer op.

Let op: Sommige glazuren, verven, lakken, kunststoffen enz. kunnen worden aangetast. In geval van twijfel een kleine test uitvoeren op een onopvallende plek. Niet spuiten op planten, textiel, geanodiseerd aluminium, metalen enz. Dit kan resulteren in vlekken die niet verwijderd kunnen worden.

Richtlijnen en tips

Speciale opmerkingen:

Het product werkt in op micro-organismen en hun sporen door zijn blekende en desinfecterende bestanddelen en vernietigt deze. Daardoor wordt verdere groei geremd of permanent verhinderd. Het effect houdt enkele maanden aan maar is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (ventilatie en snelle uitdroging). Schimmels en zwammen ontwikkelen zich enkel op warme en vochtige oppervlakken, de groei ervan wordt dus stevast veroorzaakt door een ventilatieprobleem. Als dit niet wordt opgelost zullen de vlekken altijd terugkomen en steeds opnieuw moeten worden verwijderd.

Textiel moet worden beschermd want afhankelijk van het materiaal ontstaan vrij direct lichtgekleurde (gebleekte) vlekken die niet meer te verwijderen zijn.

Als flacons lekken wijst dit er op dat de verstuiver niet losgeschroefd en afgespoeld werd (belangrijk, want verstuivers zijn niet bestand tegen het product wanneer deze er lange tijd aan blootgesteld worden).

De chloor- of zwembadgeur, die sommige mensen onaangenaam vinden, verdwijnt na het luchten van de ruimte.

Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merkbaar veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd.
- Watertoevoeging of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden.

Verpakking



500 ml

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren in onaanbroken verpakking

Verbruik

500 ml/5 m²

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

MUREXIN[®] Algen- und Schimmelstopp AS 50

Verwijdert algen en schimmel

Omgevingsrichtlijnen

- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen 15°C tot 25°C.
- Niet verwerken bij temperaturen < 5°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40 % tot 60 % relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden.
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer.
- Aangrenzende bouwdelen beschermen.

Tips

- In principe raden wij aan om een testoppervlak of vooraf een kleine test uit te voeren.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Voor herstellingswerken een onaangebroken origineel product van de respectievelijke charge bewaren.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.

Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.