

BTC® PANTHER-Flex

Ontkoppelingsvlies

Toepassingsgebied

Weefselversterkte, lichte ontkoppelingsbaan voor vloer en wand.
Op effen en droge vloer- en wandoppervlakken uit beton, dekvloer, bepleistering, droge gipsbouwelementen, ... in binnenbereik.
Ideaal bij saneringen, wanneer geringe opbouwhoogte vereist is.
Als ontkoppeling wanneer horizontale lengteveranderingen verwacht worden, scheuren in de ondergrond moeten overbrugd worden of wanneer gemengde ondergronden bekleed moeten worden.
Als ontkoppeling op jonge cementdekvloeren zonder vloerverwarming, te plaatsen vanaf begaanbaarheid, tussen de 2de dag en de 5de dag.
Als ontkoppeling bij het plaatsen van keramische parketstroken tot 100 cm lengte.
Opmerking: voor berijdbare oppervlakken is BTC® Panther-Flex niet geschikt, zie hiervoor BTC® Panther-Comfort.

Eigenschappen

- Weefselversterkt
- Hoge scheurvastheid
- Scheuroverbruggend
- Spanningsafbouwend
- Diffusie-open
- Lengteveranderingen uit de ondergrond worden niet in de bekleding doorgegeven

Technische gegevens

Dikte	± 0,50 mm ± 0,1 mm
Gewicht	210 g/m ² ± 10 g/m ²
Verwerkings-/ondergrondtemperatuur	+10°C tot +30°C
Toegelaten last	3,5 kN/m ²

Richtlijnen

Erop letten dat de tegelbekleding door voldoende uitzettingsvoegen van alle wanden en opgaande en aangrenzende bouwdelen wordt gescheiden en de bekleding door uitzettingsvoegen in kleinere velden wordt verdeeld volgens de algemene regels van de kunst.

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig, effen en zuiver zijn en geschikt voor het bekleden met tegels.
Zuigende ondergronden voorstrijken met grondering Murexin® Tiefengrund LF1.
Dekvloeren met vloerverwarming vooraf steeds opwarmen volgens de regels van de kunst / opstartprotokol vloerverwarming steeds in acht nemen.

Verwerking

BTC® PANTHER-Flex volvlakkig verkleven met flexibele lijm type C2TE S1 (EN 12004:2007+A1:2012).
Uitvlaklagen, indien nodig, steeds onder het vlies uitvoeren.
De kleefmortel met een max. 4 mm getande spaan ± 5 cm breder dan de breedte van het vlies, uitkammen.
De vooraf op maat gesneden banen in de verse kleefmortel plaatsen en met de gladde zijde van de spaan of ander geschikt gereedschap aandrukken en afstrijken, zodat deze glad liggen en geen luchtblazen onder de banen zitten.
De daaropvolgende banen met minstens 5 cm overlapping van de voorgaande banen, verkleven.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.

Verpakking



Rol
(baanbreedte: 1 m, lengte: 30 lm)

Bewaring

± 36 maanden, rechtop en droog
bewaren in originele verpakking