

# illbruck® ME311

## Foliekleefband ALU

### Toepassingsgebied

Aluminium drager voorzien van een dispersieacrylaatlijm en een verwijderbare laag siliconenpapier.

Een professionele kleefband met acryl lijmlaag en een aluminium drager. De tape is met de hand op maat te scheuren en zorgt ook bij lage temperaturen voor een duurzame afdichting van isolatiefolies en naden tussen met aluminium gecacheerde isolatieplaten.

### Eigenschappen

- Grote kleefkracht
- Eenvoudig met de hand af te scheuren

### Technische gegevens

Eigenschappen	Normen volgens	Specificatie
Dikte		70 Micron
Treksterkte	ASTM D 3759	45N/25mm
Temperatuurbestendigheid		-20°C tot +40°C
Verwerkingstemperatuur		-20°C tot +40°C

### Verpakking



Rollen met een breedte van 75 mm en een lengte van 50 meter. Andere afmetingen op aanvraag.

### Bewaring

12 maanden in originele verpakking, +15°C tot +25°C

### Veiligheidsmaatregelen

zie het veiligheidsinformatieblad.

### Verwerking

#### Voorbereiding

De hechtvlakken moeten droog zijn, vrij van olie, vet en stof en mogen geen stoffen bevatten die het verlijmen tegengaan.

#### Verwerking

ME311 Foliekleefband ALU wordt gefixeerd door het afdekpapier te verwijderen en op het doorvoermateriaal, dakpansgewijs overlappend te monteren zodat een luchtdichte verbinding ontstaat.

ME311 Foliekleefband ALU goed aandrukken op de te verlijmen ondergrond.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.