

iilbruck® ME508

Duo Vliestape

Toepassingsgebied

Zelfklevend, copolymeer polythyleenfilm met vezelvlies.

Door de extra plakstrip is de ME508 Duo Vliestape zowel eenzijdig (plakzijde gelijk) als tweezijdig (wisselende plakzijde) te gebruiken.

De volledig zelfklevende ME508 Duo Vliestape is geschikt om aansluitingen rondom kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten. Geschikt voor snelle montage op vrijwel elke ondergrond zoals bijvoorbeeld metselwerk, beton, PVC, staal, hout, aluminium en alle harde isolatiematerialen. Door zijn variable sd-waarde is deze intelligente vliestape geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. De vliescachering zorgt voor een sterke hechting van pleisterwerk op de tape en ondergrond.

Eigenschappen

- Volledig zelfklevend met gedeelde schutfolie
- Verwerkingsgemak door verplaatsbare verkleving
- Toenemende kleeftkracht na aanbrengen
- Na 30 minuten is de eindsterkte bereikt
- Zowel binnen als buiten toepasbaar dus minder kans op fouten
- Uitstekende preventie tegen schimmelvorming door de variabele sdwaarde

Technische gegevens

Eigenschappen

Bouwstofklasse
Waterdampdiffusie
Slagregendichtheid
Luchtdoorlaatbaarheid
Waterdichtheid
Verdraagzaamheid met bouwmaterialen
Tapedikte
Temperatuurbestendigheid
Verwerkingstemperatuur*
UV-weerstand
Lengte tolerantie
Breedte tolerantie

Normen volgens

DIN4102
EN ISO 12572
EN 1027
DIN 4108-7
EN 20811
DIN 52452

Specificatie

B2 (normaal ontvlambaar)
sd-waarde variabel 0,4 - 20 M'
600Pa
luchtdicht, a-waarde <0,1
W1, komt overeen met 2000 Pa
voldoet aan eisen

0,5 mm
-40°C tot +80°C
-5°C tot +40°C
6 maanden
P3
± 2,5 mm

Verpakking



Breedte	Lengte	Rol/doos
EW70	25 M	4
EW100	25 M	3
EW140	25 M	2
EW200	25 M	1
EW300	25 M	1
EW400	25 M	1

Bewaring

24 maanden (droog, stofvrij, in originele verpakking)

Veiligheidsmaatregelen

zie het veiligheidsinformatieblad.



illbruck® ME508

Duo Vliestape

Verwerking

Vorbereiding

De hechtvlakken moeten droog zijn en vrij van vet, stof en kleefresten.

Ook de kleefkracht van het pleisterwerk voor het membraan moet getest worden.

Voor een perfecte hechting adviseren wij bij sterk zuigende ondergronden de ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer toe te passen of bij licht vochtige omstandigheden de ME904 Butyl- & Bitumenprimer Eco.

Verwerking

Tapen als eenzijdig :

Het kozijn is hierbij al gemonteerd in de sparing.

Verwijder de schutfolie aan de achterzijde (zonder opdruk) van de Duo Vliestape en breng deze aan op de binnenzijde van het kozijn.

Zorg voor wat extra ruimte (lus) in de tussenruimte en breng de andere helft aan op de muur.

De tape dient met minimaal 10mm als hechtvlak bevestigd te worden.

Het is mogelijk om de tape uit 1 stuk aan te brengen met een lus op de hoeken.

Waar het begin samen komt met het einde rekening houden met een overlap van 50mm.

Breng in de stelruimte de thermische isolatielaag aan (bijv. illbruck FM330 Perfect Elastic Foam) over de volledige omtrek van het kozijn.

Tapen als tweezijdig :

Aanbrengen voordat het kozijn in de sparing is geplaatst.

Verwijder de smalle schutfolie aan de vlieszijde (met opdruk) van de Duo Vliestape en breng deze aan om de inbouwzijde van het kozijn voordat het geplaatst is.

Zorg voor wat extra ruimte (lus) in de tussenruimte en breng de andere helft aan op de muur.

De tape bij voorkeur aanbrengen op een vlak gedeelte van het profiel in plaats van over de "pootjes"

Het is mogelijk om de tape uit 1 stuk aan te brengen met een lus op de hoeken. Waar het begin samen komt met het einde rekening houden met een overlap van 50mm.

Breng in de stelruimte de thermische isolatielaag aan (bijv. FM330 Perfect Elastic Foam) over de volledige omtrek van het kozijn.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.