

illbruck® ME902

Butyl & Bitumen Spray Primer

Toepassingsgebied

Polymeeroplossing
Wordt toegepast als voorbehandeling van poreuze en zuigende ondergronden bij de verwerking van illbruck butyl- en bitumenbanden.

Eigenschappen

- Korte droogtijd
- Eenvoudig te verwerken door spraybus
- met verstelbare spraykop
- Optimalisatie van de hechting
- Versteving van het oppervlak

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	Specificatie
Basis synthetisch rubber		Basis synthetisch rubber
Systeem		oplosmiddelhoudend (aerosol)
Brandgevaar	R11	licht ontvlambaar (bus niet boven 50°C)
Vlampunt		-80°C
Droogtijd		10 tot 30 minuten (afhankelijk zuiging)

Verpakking



500 ml - kleurloos

Verbruik

± 2 m² (afhankelijk ondergrond)

Bewaring

18 maanden in ongebruikte bus,
+ 5°C tot max. +25°C,
droog, beschermen tegen vorst

Veiligheidsmaatregelen

zie het veiligheidsinformatieblad.

Verwerking

Vorbereiding

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn.
Losse beton- en cementresten verwijderen.
Verfresten en impregneermiddel moeten van de hechtvlakken verwijderd worden.

Verwerking

Gelijkmatig en zorgvuldig op de ondergrond sprayen.
De spraykop is verstelbaar voor horizontale en verticale verwerkingen.
Indien de sprayprimer te sterk het oppervlak intrekt, het sprayen herhalen.
Sterk zuigende of zeer ruwe ondergronden bij voorkeur met ME901 Butyl- en Bitumenprimer (blik) met een kwast behandelen.
Oppervlakken die niet moeten worden behandeld en illbruck purschuimen voor het sprayen afdekken.
De gesprayde oppervlakken beschermen tegen stof, vocht etc.

Reiniging

Spetters moeten direct worden verwijderd.

Let op!

ME902 Butyl- & Bitumensprayprimer is niet verdraagzaam met verf.
Verf, lakken en kunststoffen kunnen loslaten.
Verdraagzaamheid met aangrenzende materialen testen voor gebruik.
De spraybus na gebruik op zijn kop doorspuiten en hierna eventueel resterende primerresten met een doek verwijderen.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.