

Austrotherm® PE 200

PE-schuimfolie met geïntegreerd damp scherm

Toepassingsgebied

Perfekte contactgeluidisolatie met geïntegreerde dampbarrière onder parket en laminaat.
Contactgeluidisolatie tussen parket/laminaat en dekvloer, verhoogd stapcomfort, beschermt parket en laminaat tegen vocht uit de dekvloer.
PE 5/200 ook geschikt onder de dekvloer.
Gemakkelijk te verwerken door de zelfklevende rand.
Ook voor toepassing boven vloerverwarming.

Eigenschappen

- Eenvoudig te verwerken
- Geïntegreerde dampbarrière
- Stof- en pluisvrij

Technische gegevens

Resultaten bepaald in normklimaat 20°C / 60% relatieve vochtigheid

Volumegewicht	20 - 25 kg/m ³
Druksterkte	10 kPa
Kleur	blauw
Thermische weerstand	0,0488 m ² WK/W
Contactgeluidverbetering	16 - 18 dB
Equivalent waterdampdiffusie	>100 m sD-waarde
Dikte	PE 2/200: 2,2 mm PE 3/200: 3 mm PE 5/200: 5 mm
Breedte rol	PE 2/200: 1 m PE 3/200: 1 m PE 5/200: 1,25 m
Temperatuurbestendig	Van -30°C tot 90°C
Brandgedrag	E
Max. toepassingstemperatuur	90°C
Kwaliteitscontrole	Zelfcontrole door fabrikant, externe controle door keuringslabo's
Vrij van FCKW, HFCKW, HFKW	

Belangrijke opmerkingen

Incompatibel met bouwstoffen met oplosmiddelen, bitumenmassa met oplosmiddelen, teerproducten, aceton, ether, azijnester, nitroverdunding, benzol, xylol, lakverdunding, trichloorethyleen, tetrachloorkoolstof, terpentijn, verzadigde alifatische koolwaterstoffen zoals cyclohexaan, ontsmettingsalcohol, testbenzine, normaal en superbenzine.

Normen, richtlijnen en technische fiches betreffende de ondergrond in acht nemen!

Verpakking

Bewaring

Droog bewaren, beschermen tegen UV-straling (zon) en mechanische beschadiging.

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.



Austrotherm® PE 200

PE-schuimfolie met geïntegreerd dampscherm