

MUREXIN® Dreiecksband EDB 35

Smeltbare elastomeerbitumenband

Toepassingsgebied

Voor het maken van waterdichte profielvorming in funderingen en dakbereik, waar bouwdeelen haaks op elkaar staan zoals tussen bodemplaten en wanden. Na het smelten en stollen van de band ontstaat een waterdichte verbinding, die zonder wachttijd kan worden aangewerkt met zowel Murexin® bitumineuze dikbekledingen, reactieve afdichtingen en vloeibare afdichtingen als met lasbanen en zelfklevende afdichtingsbanen.

Eigenschappen

- Duurzaam elastisch
- Zeer flexibel
- Polymeer-gemodificeerd

Technische gegevens

Kleur	zwart
Dichtheid	1,10 kg/dm ³
Wachttijd tot volgende arbeidsgang	onmiddellijk na het stollen
Ondergrond- en verwerkingstemperatuur	> 0°C

Verpakking



Rol 25 m
Driehoekig 25 x 35 x 18 mm

Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

Verwerking

Aanbevolen gereedschap

Brander, soldeerlamp

Ondergrond

De ondergrond moet vorstvrij, vast, vormstabiel en draagkrachtig zijn en vrij van onthechtende substanties. Ondergrond voorbereiden door geschikte mechanische maatregelen. Oneffenheden, gaten, holtes, grindnesten vooraf met geschikte mortels herstellen en uitvlakken. De ondergrond mag vochtig maar niet nat zijn.

Voorbereiden

De ondergrond voorbehandelen met Murexin® Voranstrich und Silolack BVS 300.

Verwerking

Murexin® EDB 35 uitrollen. Binnen- en buitenhoeken in verstek snijden. De band smelten en meteen stevig in de aansluiting drukken. Stompe hoeken worden verbonden door versmelting. Voor een perfecte randversmelting de band nogmaals branden en met geschikt gereedschap aandrukken tot een goede aanhechting met de ondergrond zichtbaar is.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.

Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.