

# MUREXIN® Verdunstungsschutz LF 30

Curing Compound op paraffinebasis

## Toepassingsgebied

Gebruik binnen en buiten.  
Nabehandelmiddel en oppervlaktebeschermer, voorkomt te snelle uitdroging van vers beton, dekvloeren en overige mortels door wind en zon.

## Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Verspuitbaar
- Snel werkend
- Gebruiksklaar
- Vermindert scheurvorming in beton
- Verbeterd de sterkteontwikkeling
- Garandeert een hoge oppervlaktesterkte
- Verweerd onder weersinvloeden

## Technische gegevens

Dichtheid 0,98 g/cm<sup>3</sup>

De vermelde waarden zijn gemiddelde waarden, die onder labo-omstandigheden bereikt werden. Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen de aangegeven waarden van een individuele levering zonder beïnvloeding van de productkwaliteit, minimaal afwijken.

## Verpakking



5 kg  
25 kg

## Bewaring

± 12 maanden koel, droog en vorstvrij bewaren op palletten in onaangebroken verpakking

## Verbruik

150 - 200 g/m<sup>2</sup>

## Veiligheidsmaatregelen

Zie veiligheidsfiche

## Verwerking

### Aanbevolen gereedschap

Airless-sproeiapparaat, drukvat met spuitpistool, drukspuit met handpomp

### Ondergrond

Vers aangebrachte, matvochtige betonoppervlakken en pas ontkist beton. Kan ook gebruikt worden op gepolierd beton, ook wanneer deze voorzien is van een slijtvaste toplaag.

### Verwerking

LF 30 d.m.v. geschikt gereedschap onmiddellijk op het matvochtige oppervlak aanbrengen. Eventuele plassen moeten eerst opdrogen.

De curing laat een film achter die na verloop van tijd verweert. Bij het verder bekleden is de tussenhechting te controleren en indien nodig de film mechanisch verwijderen.

# MUREXIN® Verdunstungsschutz LF 30

Curing Compound op paraffinebasis

## Richtlijnen en tips

### Materiaalrichtlijnen

- Bij verwerking buiten het ideale temperatuur- en/of luchtvochtigheidsbereik kunnen de materiaaleigenschappen merklijk veranderen.
- Materialen voor verwerking passend op temperatuur brengen.
- Om de producteigenschappen te behouden, mogen geen vreemde materialen worden bijgemengd.
- Watertoevoeging of verdunningsrichtlijnen zijn nauwkeurig aan te houden.

### Omgevingsrichtlijnen

- Niet verwerken bij temperaturen onder 5°C.
- Het ideale temperatuurbereik voor materiaal, ondergrond en lucht ligt tussen 15°C tot 25°C.
- Het ideale luchtvochtigheidsbereik ligt bij 40 % tot 60 % relatieve vochtigheid.
- Verhoogde luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen vertragen, lagere luchtvochtigheid en/of hogere temperaturen versnellen de droogtijd, afbinding en uitharding.
- Tijdens de droogtijd, reactietijd en uithardingsfase dient voor voldoende verluchting te worden gezorgd ; tocht is te vermijden.
- Beschermen tegen directe zonnestraling, wind en weer.
- Aangrenzende bouwdelen beschermen.

### Tips

- In principe raden wij aan om vooraf een testoppervlak of een kleine test uit te voeren.
- Productgegevens van alle in het systeem gebruikte producten in acht nemen.
- Voor herstellingswerken een onaangebroken origineel product van de respectievelijke charge bewaren.

Deze fiche is gebaseerd op talrijke ervaringen, bedoeld om te adviseren, juridisch niet bindend en geeft noch aanleiding tot een juridische rechtsverhouding. Het gebruik en de verwerking van onze producten mag enkel door vaklui en/of door correct opgeleide personen met de nodige vakkennis uitgevoerd worden. De gebruiker blijft verantwoordelijk om de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden en om navraag te doen in geval van onduidelijkheden. De informatie van onze medewerkers die afwijkt van de gegevens in deze technische fiche, dient door ons schriftelijk bevestigd te worden. Niet alle mogelijke actuele en toekomstige toepassingen en bijzonderheden kunnen volledig vermeld worden. Gegevens/opmerkingen/richtlijnen waarvan kan worden aangenomen dat de (professionele) verwerker ermee vertrouwd is, worden niet meer aangehaald.

Materiaal, ondergrond en opbouw moeten beantwoorden aan de algemeen geldende technische, nationale en Europese richtlijnen, normen en algemene regels van de kunst. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande technische informatie over dit product. Wij behouden het recht de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Dupliceren van deze uitgave in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming. © BTC® nv. Alle rechten voorbehouden.